Klasyfikacja technik ograniczających znoszenie - TOZ

opracowana i aktualizowana przez Federalne Centrum Badawcze Roślin Uprawnych - Julius Kűhn Institut - JKI Brauschweig, Niemcy

Wersję polską opracowano w ramach Zadania nr 6.7 pt. „Doskonalenie techniki ochrony roślin”realizowanego w ramach Dotacji Celowej MRiRW: obszar tematyczny 6. pt. "Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin"

Instytut Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach

Klasa redukcji znoszenia	Rodzaj urządzenia	Zasady stosowania	Warunki rejestracji	Obszary zastosowań
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-03 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy 8 bar.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 025 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 03 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 04 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 05 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, o ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-03 C	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	John Deere 310 310-003 do 310-007 i 310-018 wszystkie z Target-Spray	Należy włączyć Target-Spray.	Urządzenia z układem Querstrom wysokość robocza 3 m	Sz,S
50%	John Deere 315 315-003 do 315-007 i 315-018 wszystkie z Target-Spray	Należy włączyć Target-Spray.	Urządzenia z układem Querstrom wysokość robocza 3 m	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI 110-04	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (7,0 bar).	Zakres ciśnienia 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI 110-03	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (7,0 bar).	Zakres ciśnienia 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Lechler ID 90- 02 C	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym Lechler ID 90-02 C	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m^3/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 4,5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Lechler ID 90- 015 C	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler ID 90-015 C	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m^3/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 3 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	HARDI COMMANDER plus TWIN FORCE 1 do 10 i 13 do 22 i 25 do 34 i 37 do 46 i 49 do 58 i 61 do 70 i 73 do 82 i 85 do 94 i 97 do 106 i 109 do 118 i 121 do 130 i 133 do 142 i 145 do 154 i 157 do 166 i 169 do 178 i 181 do 190 wszystkiez rozpylaczami Hardi ISO-F-02 lub Hardi ISO-F-03	Ciśnienie oprysku max. 2,5 bar, wydajność powietrza 140 bar, min. poziom uprawy 30 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Urządzenia o szerokości roboczej 18, 20, 21, 24, 27 lub 28 m i z pomocniczym strumieniem powietrza.	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Albuz AVI 80-015	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S

50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Albuz AVI 80-015	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m³/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 3,0 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadowniczez rozpylaczami Albuz AVI 80-02	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowymz rozpylaczami Albuz AVI 80-02	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m³/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 4,5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Albuz AVI 80-03	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Albuz AVI 80-03	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m³/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 4,5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-05	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-02 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami TeeJet DG 8002 VS	Max. ciśnienie oprysku 4 bar. W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 15,0 bar	Sz,S

50%	Opryskiwacze z rozpylaczami TeeJet DG 8003 VS	Max. ciśnienie oprysku 4 bar. W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 15,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze z rozpylaczami TeeJet DG 8004 VS	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 15,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami TeeJet DG 8005 VS	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 15,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere Twin Fluid 35	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu od 3 do 5 bar. Ciśnienie oprysku 0,35 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere Twin Fluid 35	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu od 4 do 5 bar. Ciśnienie oprysku 0,35 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 75 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5 barbar, odległość powierzchni opryskiwanej 75 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5 barbar, odległość powierzchni opryskiwanej 75 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Lechler ID 90-03 C	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler ID 90-03 C	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m^3/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 4,5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Lechler ID 90-025 C	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S

50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowymz rozpylaczami Lechler ID 90-025 C	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do do max. 30.000 m³/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 4,5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-025 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 - 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze	Należy zainstalować sieć przeciwgradową zamkniętą nad drzewostanem. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).		S
50%	Opryskiwacze sadowniczez rozpylaczami Lechler AD 90-02 C	Max. ciśnienie oprysku 4 bar. W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwaczez rozpylaczami Lechler AD 90-03 C	Max. ciśnienie oprysku 4 bar. W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Lechler AD 90-04 C	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Turbomat 50 i 52 i 54 i 56 i 58 i 60 i 62 i 64 i 66 i 68 do 70 wszystkiez rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych dwóch rzędach winorośli strumień powietrza kierowany na zewnątrz plantacji powinien być wyłączony	Urządzenia z wentylatorem K 600	Sz,Us,Wn,Oz

50%	Turbo 50 i 52 i 54 i 56 i 58 i 60 wszystkiez rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych dwóch rzędach winorośli strumień powietrza skierowany na zewnątrz plantacji powinien być wyłączony.	Urządzenia z wentylatorem K 600	Sz,Us,Wn,Oz
50%	Turbomat 50 i 52 i 54 i 56 i 58 i 60 i 62 i 64 i 66 i 68 do 70 wszystkiez rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych dwóch rzędach winorośli trumień powietrza skierowany na zewnątrz plantacji powinien być wyłączony.	Urządzenia z wentylatorem K 600	Sz,Us,Wn,Oz
50%	Turbo 50 i 52 i 54 i 56 i 58 i 60 wszystkiez rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych dwóch rzędach winorośli strumień powietrza skierowany na zewnątrz plantacji powinien być wyłączony.	Urządzenia z wentylatorem K 600	Sz,Us,Wn,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hardi ISO-LD 110-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 5,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 025 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 03 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 04 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 05 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hardi Minidrift MD-025-110	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hardi Minidrift MD-03-110	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hardi Minidrift MD 04-110	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hardi Minidrift MD 05-110	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Albuz AVI 80-01	Max. ciśnienie oprysku 4 bar. W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 04 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 03 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 025 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AirJet 35	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu cieczy od 5,0 do 6,0 bar i ciśnieniu powietrza do 0,5 bar lub ciśnieniu cieczy 6,0 bar i ciśnieniu powietrza 0,75 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Dopuszczony dla ciśnienia cieczy od 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniami powietrza przed rozpylaczami 0,35 bar do 1,25 bar przy stosunku powietrze/ciecz pomiędzy 1:4 do 1:14	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 025 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 03 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 04 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AirJet 42	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu cieczy do 4,0 bar i ciśnieniu powietrza 0,35 bar lub ciśnieniu od 5,0 do 5,5 bar i ciśnieniu powietrza 0,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 75 cm.	Dopuszczony dla ciśnienia cieczy od 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniami powietrza przed rozpylaczami 0,35 bar do 1,25 bar przy stosunku ciśnienie powietrza/ciśnienie cieczy między 1:4 do 1:14	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Teejet TT 110 03 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Teejet TT 110 04 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI Twin 110 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Albuz TVI 80-015	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 5,0 do 25,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Albuz TVI 80-0050	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 5,0 do 25,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-025 POM lub Lechler ID 120-025 C każdorazowo w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 POM w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 7,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-03 POM lub Lechler ID 120-03 C każdorazowo w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia od 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM w połączeniuz rozpylaczami krawędziową Lechler IS 80-03 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 POM lub ID-120-03 C każdorazowo w połączeniuz rozpylaczami krawędziową Lechler IS 80-03 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-04 POM lub Lechler ID 120-04 C każdorazowo w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 POM lub ID-120-04 C każdorazowo w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 8,0 bar, odległość do opryskiwanej powierzchni 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 03 VS lub TeeJet AIC 110 03 VS lub TeeJet AIC 110 03 VP każdorazowo w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi TeeJet AIUB 85 025 VS	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 04 VS lub TeeJet AIC 110 04 VS lub TeeJet AIC 110 04 VP każdorazowo w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi TeeJet AIUB 85 03 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 05 VS lub TeeJet AIC 110 05 VS lub TeeJet AIC 110 05 VP każdorazowo w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi TeeJet AIUB 85 04 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 02 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIXR 110 03 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIXR 110 04 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m+D109 przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM w połączeniuz rozpylaczami krawędziową Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-025 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-025 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 05	odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 025 VS lub TeeJet AIC 110 025 VS lub TeeJet AIC 110 025 VP każdorazowoz rozpylaczami krawędziową TeeJet AIUB 85 02 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO ULD 03	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIXR 110 05 VP	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 035	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 035	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 03	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 03	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 05	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 05	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-05	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadowniczez rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m³/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 3,0 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m³/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 3 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 8002 VK	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 8002 VK	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m³/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 8003 VK	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S

50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 8003 VK	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze C156z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 80015 VK	Ciśnienie oprysku 4 bar. W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 80025 VK	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 80025 VK	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AITTJ 60-11003 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AITTJ 60-11004 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere Twin Fluid TK-10/35	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu cieczy od 5,0 do 6,0 bar i ciśnieniu powietrza do 0,5 bar lub ciśnieniu cieczy 6,0 i ciśnieniu powietrza 0,75 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Dopuszczony dla ciśnienia cieczy od 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniami powietrza przed rozpylaczami 0,35 bar do 1,25 bar przy stosunku ciśnienie powietrza/ciśnienie cieczy między 1:4 do 1:14	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere Twin Fluid TK-10/42	Opryskać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu cieczy do 4,0 bar i ciśnieniu powietrza 0,35 bar lub ciśnieniu cieczy 5,0 do 5,5 bar i ciśnieniu powietrza 0,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 75 cm.	Dopuszczony dla ciśnienia cieczy od 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniami powietrza przed rozpylaczami 0,35 bar do 1,25 bar przy stosunku ciśnienia powietrza/ciśnienie cieczy między 1:4 do 1:11	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 025	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 025	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadowniczez rozpylaczami Lechler IDK 90-01 C	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler IDK 90-01 C	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć przepływ powietrza przez redukcję prędkości lub zredukować inne odpowiednie środki do max. 30.000 m^3/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 3 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-03 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-03 w połączeniu C174z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI 110-03 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 025	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (7,0 bar).	Zakres ciśnienia kombinacji 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-03 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 25	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia kombinacji 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-04 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-04 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI 110-04 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi+C180 Agrotop AirMix OC 03	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (7,0 bar).	Zakres ciśnienia kombinacji 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI Twin 110 04 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m+D181 przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-04 w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Agrotop AirMix OC 80-03	Wysokość opryskiwania 50 cm, maksymalne cisnienie cieczy 6,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-05 w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 04	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-05 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 04	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-05 w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Agrotop AirMix OC 80-04	Wysokość opryskiwania 50 cm, maksymalne cisnienie cieczy 6,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Albuz CVI 80-01	Max. ciśnienie oprysku 5 bar. W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Albuz CVI 80-015	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z+C187 rozpylaczami Albuz CVI 80-015	W pierwszych 5 rzędach wydajność powietrza musi być zredukowana do maks. 30 000 m³ / h. Maksymalne ciśnienie oprysku 3 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Albuz CVI 80-02	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze osiowez rozpylaczamiAlbuz CVI 80-02	W pierwszych 5 rzędach wydajność powietrza musi być zredukowana do maks. 30 000 m³ / h. Maksymalne ciśnienie oprysku 3 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-03	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-02 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM i Lechler IDKN 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C i Lechler IDKN 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM i Lechler IDKN 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C i Lechler IDKN 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM i Lechler IDK 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C i Lechler IDK 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami C207 Lechler IDKT 120-06 POM i Lechler IDK 120-06 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami EZK Twin 11003	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami Lechler IDK 90-0067 C	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S

50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler IDK 90-0067 C	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 30.000 m³/h. Maksymalne ciśnienie oprysku 3 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 06 VP	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (7,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami AITTJ60-11003 VP plus 6x AI/AIC 11003 VS lub AIC 11003 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia E2172,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z różnymi rozpylaczami AITTJ60-11004 VP plus 6x AI/AIC 11004 VS lub AIC 11004 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia E199 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro Guardian Air Twin 025	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro GAT 110-025	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro Guardian Air Twin 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro GAT 110-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro Guardian Air Twin 04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro GAT 110-04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro Guardian Air Twin 05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro GAT 110-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro Guardian Air Twin 06	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro GAT 110-06	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 POM	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 7,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-02 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 C	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 C	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner 42GA i dyszą OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Maksymalna prędkość WOM 400 obr./min. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 5 bar w TeeJet DG 8003 VS do 5 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacze z wentylatorem 42GA	S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-025 w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-025 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM lub IDKT 120-06 POM każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IDKS 80-06 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-02 POM w połączeniu z rozpylaczami krawędziową IS 80-02 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-02 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-02 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro Guardian Air Twin 035	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro GAT 110-035	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Toselli kompaktowy 10.5 z rozpylaczami Lechler LU 120 03 C.	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bara. Podczas zabiegów na krawędzi pola należy zamknąć 2 skrajne rozpylacze. Pełna wydajność powietrza, strumień powietrza skierowany pionowo (90°), odległość od opryskiwanej powierzchni 50 cm.	Belki o szerokości roboczej 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 lub 28 m z pomocniczym strumieniem powietrza (Air-Spray)	P
50%	Toselli Cloud 20,1 do 2,6 i 20,15 do 20,20 m wszystkie z rozpylaczami Lechler LU 120 03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bara. Podczas zabiegów na krawędzi pola należy zamknąć 2 skrajne rozpylacze. Pełna wydajność powietrza, strumień powietrza skierowany pionowo (90°), odległość od opryskiwanej powierzchni 50 cm.	Belki o szerokości roboczej 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 lub 28 m z pomocniczym strumieniem powietrza (Air-Spray)	P
50%	Toselli Avenger 23,1 do 23,6 i 23,13 do 23,18 Wszystkie z rozpylaczami Lechler LU 120 03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bara. Podczas zabiegów na krawędzi pola należy zamknąć 2 skrajne rozpylacze. Pełna wydajność powietrza, strumień powietrza skierowany pionowo (90°), odległość od opryskiwanej powierzchni 50 cm.	Belki o szerokości roboczej 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 lub 28 m z pomocniczym strumieniem powietrza (Air-Spray)	P
50%	Toselli Marvel 30,1 do 30,9 i 30.19 do 30,27 Wszystkie z rozpylaczami Lechler LU 120 03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bara. Podczas zabiegów na krawędzi pola należy zamknąć 2 skrajne rozpylacze. Pełna wydajność powietrza, strumień powietrza skierowany pionowo (90°), odległość od opryskiwanej powierzchni 50 cm.	Belki o szerokości roboczej 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 lub 28 m z pomocniczym strumieniem powietrza (Air-Spray)	P

50%	Toselli Kompakt 10,5 z rozpylaczami Dualcone TR 80 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bara. Odległość pomiędzy rozpylaczami 25 cm. Podczas zabiegów na krawędzi pola należy zamknąć 4 skrajne rozpylacze. Pełna wydajność powietrza, strumień powietrza skierowany pionowo (90°), odległość od opryskiwanej powierzchni 30 cm.	Belki o szerokości roboczej 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 lub 28 m z pomocniczym strumieniem powietrza (Air-Spray)	P
50%	Toselli Cloud 20,1 do 2,6 i 20,15 do 20,20 m wszystkie z rozpylaczami Lechler LU 120 03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość pomiędzy rozpylaczami 25 cm. Podczas zabiegów na krawędzi pola należy zamknąć 4 skrajne rozpylacze. Pełna wydajność powietrza, strumień powietrza skierowany pionowo (90°), odległość od opryskiwanej powierzchni 30 cm.	Belki o szerokości roboczej 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 lub 28 m z pomocniczym strumieniem powietrza (Air-Spray)	P
50%	Toselli Avenger 23,1 do 23,6 i 23,13 do 23,18 wszystkie z rozpylaczami Lechler LU 120 03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość pomiędzy rozpylaczami 25 cm. Podczas zabiegów na krawędzi pola należy zamknąć 4 skrajne rozpylacze. Pełna wydajność powietrza, strumień powietrza skierowany pionowo (90°), odległość od opryskiwanej powierzchni 30 cm.	Belki o szerokości roboczej 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 lub 28 m z pomocniczym strumieniem powietrza (Air-Spray)	P
50%	Toselli Marvel 30,1 do 30,9 i 30.19 do 30,27 wszystkie z rozpylaczami Lechler LU 120 03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość pomiędzy rozpylaczami 25 cm. Podczas zabiegów na krawędzi pola należy zamknąć 4 skrajne rozpylacze. Pełna wydajność powietrza, strumień powietrza skierowany pionowo (90°), minimalna wysokość belki 60 cm, a odległość od opryskiwanej powierzchni 30 cm.	Belki o szerokości roboczej 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 lub 28 m z pomocniczym strumieniem powietrza (Air-Spray)	P

50%	Opryskiwacz z wentylatorem QU17-H z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 skrajnych rzedach strumień powietrza skierowany w stronę strefy buforowej powinien być wyłączony. Ciśnienie cieczy powinno być ograniczone dla: TeeJet DG 8002 VS do 3 bar, TeeJet DG 8003 VS do 4 bar, Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 bar, Lechler AD 90-04 C do 8 bar, Lechler IDK 90-0067 C do 4 bar, Lechler IDK 90-01 C, Lechler IDK 90-015 C i Lechler IDK 90-02 C do 5 bar+D248 dla Albuz AVI 80-01 do 3 bar, Albuz AVI 80-015 do 5 bar, Albuz AVI 80-02 do 8 bar, Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar. Ponadto opryskiwacze muszą być ustawione zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl)	Wentylator z poprzecznym strumieniem powietrza. Rozpylacze umieszczone przed wylotami powietrza patrząc od strony ciągnika.	Sz,S
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSULDQ2003A	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1002	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ10025	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1003	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ10035	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar. odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1004	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1005	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar. odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSGAT10025A	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSGAT1003A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSGAT10035A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSGAT1004A	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSGAT1005A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSGAT1006A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 03 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 04 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 025 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z systemem TeeJet Dynajet (20 Hz), rozpylacze TeeJet AIC 110 05 VP i cykl roboczy 100 %	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 8 bar, cykl pracy 100%.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz), rozpylacze TeeJet AIC 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, cykl pracy 50%, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz), rozpylacze TeeJet AIC 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, cykl pracy 30%, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz), rozpylacze TeeJet AITTJ60-110 06 VP	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 8 bar, cykl pracy 30%.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 05 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 02 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID-120-06 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-06 POM	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 8 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6MS 05 C	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 8 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agroplast 6MS 04 C2	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczam Agrotop SoftDrop 110-04	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-05	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 6,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6MS 03 C2	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 6,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6 MS 03 C	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 6,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6 MS 04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6 MS 05 C2	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6 MS 05 P2	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6 MS 04 P2	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSLDMQ2006	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar i wysokości belki polowej do 60 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz wielorzedowy z recyrkulacją cieczy roboczej Typ „GTLV“ z rozpylaczami WIFD50-1	Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacze z zespołami do recyklingu cieczy typ „GTLV“	Sz,Us,Wn,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami ASJ CFA11002	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami ASJ CFA110025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami ASJ CFA11004	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami ASJ CFA11006	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger DR110-05	Wysokość opryskiwania 50 cm, maksymalne cisnienie cieczy 6,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger UR 110-04	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger UR110-05	Wysokość opryskiwania 50 cm, maksymalne cisnienie cieczy 6,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger DR110-06	Wysokość opryskiwania 50 cm, maksymalne cisnienie cieczy 6,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger MR110-06	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 4,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Ciśnienie 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami HARDI NanoDrift ND 03	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 05 VP	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 5,0 bar.	Zakres ciśnieniea 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSULDCQ20025	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 6,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSULDCQ2003	Wysokość opryskiwania 50 cm, maksymalne cisnienie cieczy 8,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSULDCQ2004	Wysokość opryskiwania 50 cm, maksymalne cisnienie cieczy 8,0	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSLDACQ2004	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSLDACQ2005	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 4,0 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSGATCQ2003	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSGATCQ2004	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSGATCQ2005	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 4,0 bar.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami HARDI NanoDrift ND 02	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczmi HARDI NanoDrift ND 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar, wysokość belki polowej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami HARDI NanoDrift ND 025	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 3,0 bar.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami HARDI NanoDrift ND 05	Wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 6,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Teejet TT 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 i wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z płaszczyzną łanu roślin	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

50%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm, a prędkość robocza nie wyższa niż 16 km/godz. Należy przestrzegać zalecanej dawki wody	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
50%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm, a prędkość robocza nie wyższa niż 16 km/godz. Należy przestrzegać zalecanej dawki wody	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
50%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczmi Albuz CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm, a prędkość robocza nie wyższa niż 16 km/godz. Należy przestrzegać zalecanej dawki wody	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
50%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm, a prędkość robocza nie wyższa niż 16 km/godz. Należy przestrzegać zalecanej dawki wody.	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
50%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm, a prędkość robocza nie wyższa niż 16 km/godz. Należy przestrzegać zalecanej dawki wody.	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P

50%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm, a prędkość robocza nie wyższa niż 16 km/godz. Należy przestrzegać zalecanej dawki wody.	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami TeeJet APTJ-11005VP	Przy wysokości opryskiwania 50 cm maksymalnie ciśninie 7,0 bar	Ciśnienie 2,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet APTJ-11006VP	Maksymalne ciśnienie do 7,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do7,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet APTJ-11004VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 7,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 7,0 bar.	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-06 C	Maksymalne ciśnienie do 8,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
50%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Albuz AVI-UC 110 03	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 5,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Ciśnienie 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
50 %	Opryskiwacz polowy z rozpylaczam Teejet TT11004-VK	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 1,5 bar, wysokość opryskiwania 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 6,0 bar	A,G,R,Z
50 %	Opryskiwacz polowy z rozpylaczam Teejet TT11006-VK	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 1,5 bar, wysokość opryskiwania 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	A,G,R,Z
50 %	Opryskiwacz polowy z rozpylaczam Teejet TT11005-VK	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 1,5 bar, wysokość opryskiwania 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 bar do 6,0 bar	A,G,R,Z
50 %	Opryskiwacz polowy z rozpylaczam TeeJet TT11008-VK	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 3,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 bar do 6,0 bar	A,G,R,Z
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 025 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 03 VS	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 04 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 05 VS	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-05 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	John Deere 310 310-003 do 310-007 i 310-018z rozpylaczami OFD75	Należy ograniczyć ciśnienie oprysku w: TeeJet DG 8002 VS do 4 bar TeeJet DG 8003 VS do 4 bar Lechler AD 90-02 C do 4 bar Lechler AD 90-03 C do 4 bar w innych do 8 bar.	Urządzenia z układem Querstrom, wysokość robocza 3 m	Sz,S
75%	John Deere 315 315-003 do 315-007 i 315-018z rozpylaczami OFD75	Należy ograniczyć ciśnienie oprysku w: TeeJet DG 8002 VS do 4 bar TeeJet DG 8003 VS do 4 bar Lechler AD 90-02 C do 4 bar Lechler AD 90-03 C do 4 bar w innych do 8 bar.	Urządzenia układem Querstrom, wysokość robocza 3 m	Sz,S

75%	ANPA 7 do 9 i 16 do 18 i 25 do 27 i 34 do 36 i 43 do 45 i 52 do 54 i 62 i 63 i 70 do 72 i 79 do 81 i 88 do 90 i 97 do 99 i 106 do 108 i 115 do 117 i 124 do 126 i 133 do 135 i 142 do 144 i 152 i 153 i 160 do 162 i 5.1 do 10.1 i 18.1 do 23.1 i 31.1 do 36.1 i 44.1 do 46.1 i 48.1 do 50.1 i 59.1 do 61.1 i 63.1 i 64.1 i 72.1 do 77.1 i 85.1 do 90.1 i 98.1 do 103.1 i 111.1 do 116.1 i 124.1 do 129.1 i 137.1 do 142.1 i 150.1 do 155.1 i A5 do A7 i A15 do A17 i A25 do A27 i A35 do A37 i A45 do A47 i A55 do A57 i A61 do A63 i A71 do A73 i A79 do A81 i A87 do A89 i A97 do A99 i A107 do A109 i A117 do A119 i U1 do U9 i V1 do V9 wszystkie z rozpylaczami Lechler ID 120-03 C lub Lechler ID 120-03 POM lub Teejet AI 110 03 VS lub Teejet AI 110 04 VS lub Teejet AI 110 05 VS lub Agrotop Airmix 110-04 lub Agrotop Airmix 110-05 lub Albuz AVI 110-03 lub Albuz AVI 110-04	Należy ograniczyć ciśnienie oprysku w: Agrotop Airmix 11004 do 1,0 bar Agrotop Airmix 11005 do 2,0 bar w innych do 3,0 bar, Wentylator z pełną wydajnością powietrza (160-170 bar), odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Opryskiwacz polowy Dammann z pomocniczym strumieniem powietrza DAS i szerokości roboczej 24 do 28 m	P,W,Z,Oz
75%	Turbomat 54 i 60 i 66 i 70 wszystkie z JACOlogic i rozpylaczami Lechler AD 120-04	Ciśnienie oprysku do 2,5 bar	Urządzenia z wentylatorem K 600 i JACOlogic	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Turbo 54 i 60 wszystkie z JACOlogic i dysza Lechler AD 120-04	Ciśnienie oprysku do 2,5 bar	Urządzenia z wentylatorem K 600 i JACOlogic	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI 110-04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI 110-03	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	DAL 13.01 do 13.10 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-2	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz	Urządzenia z wentylatorem ZA 24	Sz,Us,Wn,Oz

75%	DA 2.119 do 2.128 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-2	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz	Urządzenia z wentylatorem ZA 24	Sz,Us,Wn,Oz
75%	SZA 18.01 do 18.04 i 18.13 do 18.16 i 18.33 do 18.36 i 18.53 do 18.56 i 18.73 do 18.76 wszystkiez rozpylaczami WIFD75-2	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz	Urządzenia z wentylatorem ZA 24	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h z rozpylaczami Lechler ID 90-02 C	Maksymalne ciśnienie oprysku 4,5 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“)z rozpylaczami Lechler ID 90-02 C 36"	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	SZA 18.21 do 18.24 i 18.41 do 18.44 i 18.61 do 18.64 i 18.81 do 18.84 i 39.01 do 39.12 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych trzech rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem+E312 ZA 32	Sz,S

75%	NA 15.01 do 15.25 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych trzech rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być ograniczone: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem ZA 32	Sz,S
75%	DA 2.149 do 2.158 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych trzech rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być ograniczone: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem ZA 32	Sz,S
75%	SZA 18.21 do 18.24 i 18.41 do 18.44 i 18.61 do 18.64 i 18.81 do 18.84 wszystkiez rozpylaczami Albuz ATR lila w dolnych pozycjach rozpylaczy i Agrotop AVI 80-01 lub Lechler IDK 90-01 w dwóch górnych pozycjach rozpylaczy	Należy przestrzegać następujących prędkości jazdy i kombinacji prędkości obrotowych wału odbioru mocy: 6 km/h o 380 obr/min; 9 km/h o 300 obr/min lub 12 km/h o 250 obr/min.Ponadto należy użytkować urządzenie zgodnie z modelem dozowania MABO, stan na dzień 1.1.2008.	Urządzenia z wentylatorem ZA 32	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h z rozpylaczami Lechler ID 90-015 C	Max. ciśnienie oprysku 3 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Lechler ID 90-015 C	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	HARDI COMMANDER plus TWIN FORCE 1 do 10 i 13 do 22 i 25 do 34 i 37 do 46 i 49 do 58 i 61 do 70 i 73 do 82 i 85 do 94 i 97 do 106 i 109 do 118 i 121 do 130 i 133 do 142 i 145 do 154 i 157 do 166 i 169 do 178 i 181 do 190 wszystkie z rozpylaczami Hardi ISO-F-04 lub Hardi ISO-F-05	Ciśnienie oprysku 3,0 bar, pełny przepływ powietrza, min. poziom uprawy 50 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Urządzenia o szerokości roboczej 18, 20, 21, 24, 27 lub 28 m z pomocniczym strumieniem powietrza	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-05 C	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h z rozpylaczami Albuz AVI 80-015	Max. ciśnienie oprysku 3 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Albuz AVI 80-015	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć zasilanie powietrza skierowane na zewnątrz uprawy. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h z rozpylaczami Albuz AVI 80-02	Max. ciśnienie oprysku 4,5 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Albuz AVI 80-02	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć zasilanie powietrza skierowane na zewnątrz uprawy. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h rozpylaczami Albuz AVI 80-03	Max. ciśnienie oprysku 4,5 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h reduziert werden. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Albuz AVI 80-03	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz uprawy. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-05	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	NT 155 do 172 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-2	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony.	wszystkie urządzenia Vicar z wentylatorem 460	Sz,S
75%	AT 76 do 89 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-2	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony.	wszystkie urządzenia Vicar z wentylatorem 460	Sz,S
75%	NT 155 do 172 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-2	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz	wszystkie urządzenia Vicar z wentylatorem 460	Sz,Us,Wn,Oz
75%	AT 76 do 89 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-2	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz	wszystkie urządzenia Vicar z wentylatorem 460	Sz,Us,Wn,Oz
75%	SZA 18.05 do 18.08 i 18.17 do 18.20 i 18.27 do 18.30 i 18.37 do 18.40 i 18.57 do 18.60 i 18.77 do 18.80 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych trzech rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Opryskacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,S

75%	NA 15.26 do 15.40 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych trzech rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Opryskiwacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,S
75%	DA 2.129 do 2.148 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych trzech rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VSdo 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Opryskiwacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere Twin Fluid 35	W obszarze skrajnej krawędzi pola o szerokości 20 m opryskiwać tylko przy ciśnieniu 5 bar, ciśnienie powietrza 0,35 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler ID 90-02 C	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. W przypadku wentylatorów powyżej 20.000 m^3 / h, należy zmniejszyć wydajność. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar.	Sz,Us,Wn,Oz

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowymz rozpylaczami Lechler ID 90-015 C	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji, należy zmniejszyć wydajnośc wentylatora do max. 20.000 m³ / h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowymz rozpylaczami Albuz AVI 80-015	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji, należy zmniejszyć wydajność wentylatora do max. 20.000 m³ /h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Albuz AVI 80-02	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność wentylatora do max. 20.000 m³ /h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Albuz AVI 80-03	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność wentylatora do max. 20.000 m³ / h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Teejet DG 8004 VS	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność wentylatora do max. 20.000 m³ /h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 15,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Teejet DG 8005 VS	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność wentylatora do max. 20.000 m³ /h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 15,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym do max. 30.000 m³/h z rozpylaczami Lechler ID 90-03 C	Max. ciśnienie oprysku 4,5 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Lechler ID 90-03 C	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz uprawy. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler ID 90-03 C	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³ /h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h z rozpylaczami Lechler ID 90-025 C	Max. ciśnienie oprysku 4,5 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy wentylatora max. 920 mm (36“)z rozpylaczami Lechler ID 90-025 C	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz plantacji. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler ID 90-025 C	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji, należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³ /h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 POM	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze sadownicze z rozpylaczami OIFD75-1	Musi być zainstalowana siatka chroniąca przed gradem. Ciśnienie rozpylania należy ograniczyć: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-015 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).		S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem QU 15H wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza musi być ograniczony do poziomu 5 po obu stronach opryskiwacza. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Rozpylacze zamontowane przed wylotem powietrza wentylatora	Sz,S

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem QU 15H lub QU 16 H wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza skierowany w stronę sadu musi być ograniczony do poziomu 8, a na zewnątrz sadu do poziomu 4. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Wentylator Querstrom, rozpylacze umieszczone przed wylotem wentylatora w kierunku jazdy	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem QU 15 H lub QU 16 H wszystkiez rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VSdo 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 Cdo 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Wentylator Querstrom, rozpylacze umieszczone przed wylotem wentylatora w kierunku jazdy	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem QU15 wszystkie z rozpylaczami Albuz ATR lila w dolnych pozycjach dyszy i Agrotop AVI 80-01 lub Lechler IDK 90-01 w dwóch górnych pozycjach rozpylaczy	Należy przestrzegać następujących kombinacji prędkości jazdy i prędkości wału odbioru mocy: 6 km/h o 420 obr/min; 9 km/h o 350 obr/min lub 12 km/h o 350 obr/min. Ponadto, urządzenie należy użytkować zgodnie z modelem dozowania MABO, stan na 1.1.2008.	Wentylator Querstrom, rozpylacze umieszczone przed wylotem wentylatora w kierunku jazdy	Sz,S

75%	Opryskiwacze z wentylatorami osiowymi z rozpylaczami Lechler AD 90-04 C	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność wentylatora do max. 20.000 m³ / h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Turbomat 50 i 52 i 54 i 56 i 58 i 60 i 62 i 64 i 66 i 68 do 70 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji.	Urządzenia z wentylatorem K 600	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Turbo 50 i 52 i 54 i 56 i 58 i 60 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji.	Urządzenia z wentylatorem K 600	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Turbomat 50 i 52 i 54 i 56 i 58 i 60 i 62 i 64 i 66 i 68 do 70 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji.	Urządzenia z wentylatorem K 600	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Turbo 50 i 52 i 54 i 56 i 58 i 60 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji.	Urządzenia z wentylatorem K 600	Sz,Us,Wn,Oz
75%	A2 2A70VV z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 barwz TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S
75%	A3 3A70VV z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S

75%	A6 6A70VV z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S
75%	A8 8A70VV z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S
75%	A10 10A70VV z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 Cdo 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem QU 14H z rozpylaczami WIFD75-2	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Ponadto urządzenia należy regulować zgodnie z "Odpowiednie ustawienie i obsługa opryskiwaczy w uprawie winorośli" (www.julius-kuehn.de).	Wentylator QU 14-H Dysze w kierunku jazdy przed wylotem wentylatora	Sz,Us,Wn,Oz

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner ZA 28 z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych trzech rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Urządzenia z wentylatorem ZA 28	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner ZA 24 z rozpylaczami WIFD75-2	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Urządzenia z wentylatorem ZA 24	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner ZA 32 z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Urządzenia z wentylatorem ZA 32	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 025 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 03 VS	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 04 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 05 VS	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hardi Minidrift MD 04-110	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hardi Minidrift MD 05-110	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 04 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 03 VP	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 025 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm .	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	NT 27 do 47 i 58 i 59 i 65 i 66 i 72 do 74 i 95 i 97 i 102 i 108 i 115 i 118 i 124 i 126 i 129 i 133 i 136 i 140 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-2	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji, maksymalna wysokość uprawy 1,80 m.	Urządzenia z wentylatorem Turbina 440 Quattro z przedłużeniem rury 50 cm dla górnych rozpylaczy.	Sz,Us,Wn,Oz
75%	AT 14 i 15 i 24 do 43 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-2	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji, maksymalna wysokość uprawy 1,80 m.	Urządzenia z wentylatorem Turbina 440 Quattro z 50 cm przedłużeniem rury dla górnych rozpylaczy.	Sz,Us,Wn,Oz

75%	NT 141 do 154 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-2	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Wentylator powinien pracować na 1-biegu z prędkością wałka odbioru mocy maks. 400 obr./min.	Wersje urządzeń z wentylatorem "Turbine 450 Maxi" z 30 cm przedłużeniem rury dla górnych rozpylaczy.	Sz,S
75%	AT 64 do 71 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-2	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Wentylator powinien pracować na 1-biegu z prędkością wałka odbioru mocy maks. 400 obr./min.	Wersje urządzeń z wentylatorem "Turbine 450 Maxi" z 30 cm przedłużeni+E397em rury dla górnych rozpylaczy.	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner N 36 i D 36 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu należy zamknąć blachą osłonową. Wylotowa szczelina powietrza nie może być większa niż 5 cm. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 barh w Lechler AD 90-04 C do 8 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 4 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C dp 5 bar w Albuz AVI 80-01 do 3 bar w Albuz AVI 80-015 do 5 bar w Albuz AVI 80-02 do 8 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Urządzenia z wentylatorem N 36 i D 36	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AirJet 35	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar i ciśnieniu powietrza do 0,35 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Dopuszczony dla ciśnienia cieczy od 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniami powietrza przed rozpylaczami 0,35 bar do 1,25 bar przy stosunku powietrza: ciśnienie cieczy między 1: 4 do 1:14	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 025 VP	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 03 VP	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 04 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AirJet 42	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,5 bar i ciśnieniu powietrza 0,35 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 75 cm.	Dopuszczony dla ciśnienia cieczy od 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniami powietrza przed rozpylaczami 0,35 bar do 1,25 bar przy stosunku powietrza: ciśnienie cieczy między 1: 4 do 1:11	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI Twin 110 04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Albuz TVI 80-015	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 5,0 do 25,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Albuz TVI 80-015	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Wydajność wentylatora należy zmniejszyć do max. 20.000 m^3 / h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 5,0 do 25,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Albuz TVI 80-0050	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz plantacji. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 5,0 do 25,0 bar	Sz,S

75%	Opryskiwacze osiowe z rozpylaczami Albuz TVI 80-0050	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz. Wydajność wentylatora należy zmniejszyć do max. 20.000 m³ / h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 5,0 do 25,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 POM lub ID-120-025 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-03 POM lub Lechler ID 120-03 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 POM lub ID-120-03 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-04 POM lub Lechler ID 120-04 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 POM lub ID-120-04 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 03 VS lub TeeJet AIC 110 03 VS lub TeeJet AIC 110 03 VP każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi TeeJet AIUB 85 025 VS	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 04 VS lub TeeJet AIC 110 04 VS lub TeeJet AIC 110 04 VP każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi TeeJet AIUB 85 03 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 05 VS lub TeeJet AIC 110 05 VS lub TeeJet AIC 110 05 VP każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi TeeJet AIUB 85 04 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Securliner 1.1.04 i 2.1.06 i 3.1.06 i 3.2.06 i 3.3.06 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-3	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	Urządzenia z wentylatorem PSV 30	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Securliner 1.1.04 i 2.1.06 i 3.1.06 i 3.2.06 i 3.3.06 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-3	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	Urządzenia z wentylatorem PSV 30	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 02 VP	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIXR 110 04 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 025 VS lub TeeJet AIC 110 025 VS lub TeeJet AIC 110 025 VP każdorazowo z rozpylaczami krańcowymi TeeJet AIUB 85 02 VS	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO ULD 04	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	ZM-DTG 4 do 6 i 19 do 21i 34 do 36 i 49 do 51 wszystkiez rozpylaczami Albuz ATR lila w dolnych pozycjach dyszy i Agrotop AVI 80-01 lub Lechler IDK 90-01 w dwóch górnych pozycjach dyszy	Należy przestrzegać następujących prędkości jazdy i kombinacji prędkości wału odbioru mocy: 6 km/h i 365 obr/min; 9 km/h i 244 obr/min lub 12 km/h i 314 obr/min. Ponadto, urządzenie należy użytkować zgodnie z modelem dozowania MABO, stan na 1.1.2008.	Urządzenia z wentylatorem 30.000 m^3/h (wysokie drzewa) i regulacją wydajności powietrza	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIXR 110 05 VP	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Urządzenia z wężowym systemem natryskowym	W pierwszych czterech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz uprawy.		Wn
75%	Urządzenia z wężowym systemem natryskowym	Tylko w uprawach choinek, max. wysokość 2,50 m. W pierwszych czterech rzędach nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz uprawy.		Sz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	EUROFOIL CONCORDE 1 do 8	Zużycie wody 70 l/ha, przepływ powietrza 7 mbar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Urządzenia o szerokości roboczej 18, 20, 21, 24, 28, 32 lub 36 m i pomocniczym strumieniu powietrza	P

75%	EUROFOIL CONCORDE 1 do 8	Zużycie wody 50 l/ha, przepływ powietrza 5 mbar, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm.	Urządzenia o szerokości roboczej 18, 20, 21, 24, 28, 32 lub 36 m i zasilaniu powietrza	P
75%	AIRBOSS 1 do 11	Dawka cieczy 70 l/ha, wydajność powietrza 7 cm WS/7 mbar. Minimalna wysokość belki polowej 30 cm	Opryskiwacz AIRBOSS o szerokości roboczej 12, 15, 16, 18, 20 lub 24 m z pomocniczym strumieniem powietrza	P
75%	AIRBOSS 1 do 11	Dawka cieczy 50 l/ha, ciśnienie powietrza 5 mbar. Minimalna wysokość belki polowej 40 cm	Opryskiwacz AIRBOSS o szerokości roboczej 12, 15, 16, 18, 20 lub 24 m z pomocniczym strumieniem powietrza	P
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 035	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 035	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 03	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO Guardian Air 05	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO GA 110 05	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-03	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h na pierwszym bigu z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C	Max. ciśnienie oprysku 3 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć zasilanie powietrza skierowane na zewnątrz uprawy. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze osiowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz uprawy. Wydajność powietrza do max. 20.000 m³ / h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h na 1-szym biegu z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C	Max. ciśnienie oprysku 3 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz uprawy. Wydajność wentylatora do max. 20.000 m³ / h. Ponadto urządzenia należy regulować zgodnie z "Odpowiednie ustawienie i obsługa opryskiwaczy w uprawie winorośli" (www.julius-kuehn.de).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 8002 VK	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć zasilanie powietrza skierowane na zewnątrz sadu. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 8002 VK	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Wydajność wentylatora do max. 20.000 m³ / h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h, z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 8002 VK	Max. cisnienie oprysku 5 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 8003 VK	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1. Nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz sadu. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 8003 VK	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność wentylatora do max. 20.000 m³/ h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h, rozpylacze TeeJet AITX A/B 8003 VK	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do maks. 20.000 m³ / h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami TeeJet AITX A/B 80025 VK	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S

75%	Opryskiwacze osiowez rozpylaczami TeeJet AITX A/B 80025 VK	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz. Należy zmniejszyć wydajność wentylatora do max. 20.000 m³/ h. Ponadto urządzenia należy regulować zgodnie z "Odpowiednie ustawienie i obsługa opryskiwaczy w uprawie winorośli" (www.julius-kuehn.de).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h z rozpylaczami Dysza TeeJet AITX A/B 80025 VK	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do maks. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 4,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AITTJ 60-11003 VP	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AITTJ 60-11004 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere Twin Fluid TK-10/35	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar i ciśnieniu powietrza 0,35 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Dopuszczony dla ciśnienia cieczy od 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniami powietrza przed rozpylaczami 0,35 bar do 1,25 bar przy stosunku powietrza: ciśnienie cieczy między 1:4 do 1:11	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere Twin Fluid TK-10/42	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,5 bar i ciśnieniu powietrza 0,35 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 75 cm.	Dopuszczony dla ciśnienia cieczy od 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniami powietrza przed rozpylaczami 0,35 bar do 1,25 bar przy stosunku powietrza: ciśnienie cieczy między 1:4 do 1:11	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h z rozpylaczami Lechler IDK 90-01 C	Max. ciśnienie oprysku 3 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Lechler IDK 90-01 C	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze osiowe z rozpylaczamiLechler IDK 90-01 C	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Wydajność wentylatora max. 20.000 m³/ h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-03 w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 025	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI 110-03 w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 025	W skrajnym pasie o szerokości 20 przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-03 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 025	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-04 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-04 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI 110-04 w połączeniuz rozpylaczami krawędziową Agrotop AirMix OC 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-04 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 03	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz AVI Twin 110 04 w połączeniuz rozpylaczami krawędziową Agrotop AirMix OC 03	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-04 in w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Agrotop AirMix OC 80-03	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-05 w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-05 w połączeniu rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-05 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 04	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-05 w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Agrotop AirMix OC 80-04	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 5,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m^3/h z rozpylaczami Albuz CVI 80-015	Max. ciśnienie oprysku 3 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m^3/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Albuz CVI 80-015	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³ / h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m³/h z rozpylaczami Albuz CVI 80-02	Max. ciśnienie oprysku 3,0 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym z rozpylaczami Albuz CVI 80-02	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/ h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-04	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-02 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-05	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM i Lechler IDKN 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 C i Lechler IDKN 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia E523 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM i Lechler IDKN 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C i Lechler IDKN 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM i Lechler IDK 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Dysza Lechler IDKT 120-05 C i Lechler IDK 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM i Lechler IDK 120-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym max. 30.000 m^3/h z rozpylaczami Lechler IDK 90-0067 C	Max. ciśnienie oprysku 3 bar. W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m^3/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 920 mm (36“) z rozpylaczami Lechler IDK 90-0067 C	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowanego na zewnątrz sadu. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,S

75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym, z rozpylaczami Lechler IDK 90-0067 C	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Należy zmniejszyć wydajność powietrza do max. 20.000 m³/ h.Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Syngenta 130-05	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar). W skrajnym pasie pola należy użyć rozpylaczy krańcowych zamontowanych na końcu belki polowej, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 06 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 7,0 ba	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami AITTJ60-11004 VP plus 6x AI/AIC 11004 VS lub AIC 11004 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m+D540 przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 C	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler PRE 130-05	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar). Na krawędzi pola na końcu belki należy zamontować dwa rozpylacze krańcowe, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W

75%	Opryskiwacze polowe z Lechler Dropleg z TwinSpray Cab i każdorazowo dwie dysze z poprzeczną przegrodą 684.406 (mosiądz)	Oprysk w obszarze krawędzi pola o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,6 bara. W obszarze krawędzi pola należy przyłączyć trzy zestawy opryskowe Dropleg z dwoma rozpylaczami do obróbki krawędzi. Regulacja wysokości musi być ustawiona w taki sposób, aby unikać kontaktu z ziemią (gruntem) oraz aby wykluczyć opryskiwanie kwiatów. Tylko w przypadku do ochrony roślin rzepaku podczas kwitnienia w odległości 50 cm pomiędzy zestawami opryskowymi Droplegs.	Zakres ciśnienia 1,5 do 5,0 bar	P
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-025 w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-025 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IDKS 80-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM w połączeniu z rozpylaczami krawędziową IDKS 80-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-05 C lub ID 120-05 POM każdorazowo w połączeniu C550z rozpylaczami krawędziową IS 80-05 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 POM w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 C w połączeniuz rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia kombinacji 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro Guardian Air Twin 035	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hypro GAT 110-035	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczam Lechler IDTA 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczam Lechler IDTA 120-04 C plus 6 x Lechler ID-120-04 POM lub Lechler ID-120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar, 6 x Lechler ID-120-04 POM lub Lechler ID-120-04 C do montażu w środkowej części układu zawieszenia sprzętu	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz z wentylatorem osiowym o średnicy max. 810 mm (32“) z rozpylaczami Lechler ITR 80-01 C	W skrajnych 5 rzędach strumień powietrza skierowany w stronę strefy buforowej musi być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSULDQ2004A	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1003	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ10035	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1004	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1005	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSGAT10035A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 810 mm (32 ") z rozpylaczami Lechler AD 90-015 C	W pierwszych 5 rzędach prędkość WOM musi być zmniejszona do 450 min -1, a strumień powietrza skierowany w stronę strefy buforowej musi być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 barów	Sz,S
75%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym o średnicy max. 810 mm (32 ") z rozpylaczami Lechler AD 90-01 C	W pierwszych 5 rzędach prędkość WOM musi być zmniejszona do 450 min -1, a strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu musi być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 20,0 barów	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 03 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 7,0 barów	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 04 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 7,0 barów	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 025 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 7,0 barów	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz) i rozpylaczami TeeJet AIC 110 05 VP i cyklu roboczym 100 %	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz) i rozpylaczami TeeJet AIC 110 05 VP i cyklu roboczym 30-70%	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz) i rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 06 VP i cyklu roboczym 100 %	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz) i rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 06 VP i cyklu roboczym 70%	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz) i rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 06 VP i cyklu roboczym 50%	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz) i rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 06 VP i cyklu roboczym 30%	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,5 ba, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	RPS 259 do 264 i 271 do 276 wszystkiez rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-01 C i Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 i Albuz AVI 80-015 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 i Albuz CVI 80-015 do 5 bar	Opryskiwacze z wentylatorem 90 UQH2	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczmi Lechler IDK 90-02 C o rozstawie 25 cm	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu 7,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnienieu 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm i rozstaw rozpylaczy 25 cm	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 05 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 02 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID-120-06 POM w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-06 POM	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 8,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID-120-06C w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-06 POM	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 6,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Zakres kombinacji ciśnień 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID-120-06 POM	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 8,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6MS 05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agroplast 6MS 04 C2	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 6,0 barów	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze z urządzeniem recyklingu typu "UEZ-RC" z rozpylaczami WIFD75-2	Górny rozpylacz każdej sekcji powinien być zamknięty. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Z urządzeniem recyklingu typu "UEZ-RC"	Sz,Us,Wn,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 6,0 barów	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6 MS 03 C2	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6 MS 03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agroplast 8 MS 110 04 C	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, przy ciśnieniu do 2,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 6 MS 04 P2	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacz z podwójnym wentylatorem osiowym 32 TWIN z rozpylaczami OIFD75-1	Prędkość WOM max. 320 obr/min na pierwszym biegu. Ciśnienie cieczy zredukowanedla TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 5 bar, dla Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar,dla Albuz AVI 80-01 do 5 bar dla Albuz CVI 80-01 do 5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacz z podwójnym wentylatorem osiowym 32 TWIN	S
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 8 MS 110 05 C	Odległość do powierzchni opryskiwanej nie przekracza 50 cm, maksymalne ciśnienie opryskiwania 6,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz z wentylatorem Lochmann 80 UQ2-A z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 skrajnych rzedach strumień powietrza skierowany w stronę strefy buforowej powinien być wyłączony. Prędkośc WOM max. 450 obr/min. Ciśnienie ograniczone dla: TeeJet DG 8002 VS, TeeJet DG 8003 VS i TeeJet DG 8004 VS do 3 bar, TeeJet DG 8005 VS do 8 bar, Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 bar, Lechler AD 90-04 C do 8 bar, Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar, Lecher IDK 90-01 C, Lecher IDK 90-015 C i Lechler IDK 90-02 C do 5 bar, Albuz AVI 80-01, Albuz CVI 80-01 i Albuz CVI 80-015 do 3 bar, Albuz AVI 80-015, Albuz AVI 80-02, Albuz CVI 80-02 i TVI 80-01 do 5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacze z wentylatorem 80 UQ2-A	Sz,S
75%	Opryskiwacz z wentylatorem Lochmann 90 UQH2-A z rozpylaczami fioletowymi Albuz ATR w dolnych sześciu pozycjach i rozpylaczami Agrotop AVI 80-01 w dwóch górnych pozycjach	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz musi być wyłączony. Ciśnienie oprysku musi być ograniczone do 5,0 bar. Należy przestrzegać następującej kombinacji prędkości roboczej i prędkości WOM: 12 km/h przy 400 obr./min. Ponadto urządzenie musi być użytkowane zgodnie z modelem dawkowania MABO z dnia 1 stycznia 2008 r.	Opryskiwacz z wentylatorem 90 UQH2-A	Sz,S
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 06 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami ASJ CFA11004	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczam Wilger UR 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger UR110-05	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 4,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger DR110-06	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger UR110-06	Wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 6,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczam HARDI NanoDrift ND 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 05 VP	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,5 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczam John Deere PSULDCQ20025	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 4,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSULDCQ2003	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 4,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSULDCQ2004	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 6,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSULDCQ2005	Wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 8,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSLDACQ2004	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 4,0 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSLDACQ2005	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 4 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSGATCQ2003	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,5 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSGATCQ2004	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,5 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSGATCQ2005	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,5 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz z wentylatorem osiowym o maksymalnej średnicy wentylatora 810 mm z rozpylaczami John Deere LDCQ9001	W skrajnych 5 rzędach obroty WOM ciągnika należy zmniejszyć do 450 obr/min, a strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Ciśnienie 2,0 bar do 20,0 bar	Sz, O
75%	Opryskiwacz z wentylatorem osiowym o maksymalnej średnicy wentylatora 810 mm z rozpylaczami John Deere LDCQ90015	W skrajnych 5 rzędach obroty WOM ciągnika należy zmniejszyć do 450 obr/min, a strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Ciśnienie 2,0 bar do 20,0 bar	Sz, O
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSAULDCQ2004	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz z wentylatorem osiowym o maksymalnej średnicy wentylatora 810 mm z rozpylaczami John Deere PSIHCCQ8001	W skrajnych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Ciśnienie 3,0 do 20,0 bar	Sz, O
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami HARDI NanoDrift ND 02	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,5 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczmi HARDI NanoDrift ND 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,5 bar, wysokość belki polowej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami HARDI NanoDrift ND 025	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,5 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami HARDI NanoDrift ND 05	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczam Teejet TT 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75 %	Opryskiwacz z rozpylaczem promieniowym GR 45 z dwurzędową belką i rozpylaczem WIFD50-1	Wentylator powinien być ustawiony na 1-biegu, a prędkość WOM nie powinna przekraczać 320 obr./min. Ponadto, wentylator należy wyregulować zgodnie z zasadami dobrej praktyki opryskiwania winorośli.	Urządzenia z wentylatorem promieniowym GR 45	W
75%	Opryskiwacz polowy z pomocniczym strumieniem powietrza typu Agrifac „Air Flow“ z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C rozmieszczonymi co 25 cm	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 4,0 bar, ciśnienie powietrza do 0,5 bar, a wysokość opryskiwania 30 cm	Urządzenie z pomocniczym strumieniem powietrza Agrifac „Air Flow“	P, W, Z

75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop RowFan 40-02E rozstawionymi maksymalnie co 20°	Opryskiwanie pasowe, wysokość opryskiwania do 40 cm, ciśnienie cieczy do 6,0 bar	Zakres ciśnienia cieczy 2,0 do 6,0 bar, kąt przesunięcia rozpylacza 7° do 20°, efektywna szerokość pasa: 25 cm przy przesunięciu 20° oraz 30 cm przy przesunięciu 7°	P
75%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do3,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	IW skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 1,5 do 4,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 1,5 do 4,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 1,5 do 4,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 1,5 do 4,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 1,5 do 4,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ AXI 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 1,5 do 4,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ1002	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem, przestrzegać zalecanej dawki cieczy.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 ba	P,W,Z,Oz
75%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ1002	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 16 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ1002	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 16 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ1002	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 16 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ1002	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 16 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ1002	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 16 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 12 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 12 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 12 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, Druckbereich 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 12 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 12 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 do R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar., przestrzegać zalecanej dawki cieczy, nie przekraczać predkości roboczej 12 km/godz., odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

75%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ10015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 2,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P
75%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ10015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 2,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P
75%	M900 M944-W-001 bis M944-W-021 und M952-W-001 bis M952-W-021 und M962-W-001 bis M962-W-021 und M944i-W-001 bis M944i-W-021 und M952i-W-001 bis M952i-W-021 und M962i-W-001 bis M962i-W-021 alle mit Düse John Deere PSERCQ10015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 2,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P
75%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ10015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 2,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P

75%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ10015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 2,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P
75%	R4140 R4140i-W-001 bis R4140i-W-012 und R4150i-W-001 bis R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSERCQ10015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 2,0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczmi TeeJet APTJ-11005VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar, wysokość belki polowej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 7,0	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami TeeJet APTJ-11006VP	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 5,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami TeeJet APTJ-11004VP	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 4,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID-120-06 C	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 6,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere LDAC 90-02 o rozstawie 25 cm.	W pasie granicznym o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 7,0 bar, wysokość opryskiwania do 40 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere LDAC 90-015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 40 cm, rozstawa rozpylaczy 25 cm, ciśnienie do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Albuz AVI-UC 110 03	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 4,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Ciśnienie 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Albuz AVI-UC 110 04	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 5,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Ciśnienie 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Albuz AVI-UC 110 05	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 5,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Ciśnienie 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
75 %	Alsazia Top 800 CE 1 do 66 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W trzech skrajnych rzędach winorośli nie wolno opryskiwać na zewnątrz winnicy. Wentylator powinien pracować na 1-biegu z prędkością obrotową WOM maks. 400 obr/min. Dwa górne rozpylacze po każdej stronie opryskiwacza powinny być wyłączone.	Urządzenie z wentylatorem D.700	Wn

75 %	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Teejet AIXR80025VK rozstawionymi co 25 cm	Wysokość belki polowej do 40 cm, ciśnienie opryskiwania do 6,0 bar	Ciśnienie cieczy 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
75 %	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 08DK8MS08C2	Wysokość belki polowej do 50 cm, a maksymalne ciśnienie cieczy nie wyższe niż 6,0 bar.	Ciśnienie cieczy 2,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 05 VS	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm		P,W,Z,Oz
90%	EURO V-105 1 do 16		Opryskiwacz do chmielu z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną	Ch
90%	EURO 1 do 16 i 105/1500 ltr. i 105/2000 ltr. i 105/3000 ltr.i 105/4000 ltr. z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną			Ch
90%	TSG-N 030 do 034 i 050 do 054 i 060 i 065		urządzenia wyposażone w tunel 1 do 4 rzędów	Sz,Us,Wn,Oz
90%	TSG-S 040 i 041 i 045		Tunelowa maszyna samobieżna 2 i 3 rzędów	Sz,Us,Wn,Oz
90%	TSG-S 5225 i 5325		Wersje bez wentylatora, tunelowe samojezdne 2 i 3 rzędowe	Sz,S,Wn,Oz
90%	OSG-N 102 i 103 i 112 i 113 i 122 i 123 i 202 i 212 i 222 i 7076 i 7077 i 7176 i 7177		tunelowe opryskiwacze zawieszane do 1 i 2 rzędów	Sz,S
90%	N 42 A 17.01 do 17.30		Opryskiwacz z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną	Ch
90%	N 4.31 do 4.36 i 4.43 do 4.60 z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną		Opryskiwacz z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną	Ch
90%	Z 4.05 do 4.08 i 4.13 do 4.24 i 4.31 do 4.36 i 4.43 do 4.60		Opryskiwacz z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną	Ch
90%	N 42 A 17.01 do 17.30	W pasie o szerokości 20 m strumień powietrza kierowany na zewnątrz uprawy powinien być wyłączony, z jednostronną osłoną wentylatora i połową prędkości jazdy. Wyposażenie rozpylaczy - zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.	Opryskiwacz z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną	O

90%	N 4.31 do 4.36 i 4.43 do 4.60	W pasie o szerokości 20 m strumień powietrza kierowany na zewnątrz uprawy powinien być wyłączony, z jednostronną osłoną wentylatora i połową prędkości jazdy. Wyposażenie rozpylaczy - zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.	Opryskiwacz z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną	O
90%	Z 4.05 do 4.08 i 4.13 do 4.24 i 4.31 do 4.36 i 4.43 do 4.60	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m tylko z zewnątrz do wewnątrz, z półstronną osłoną wentylatora i połową prędkości jazdy. Wyposażenie dysz zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.	Opryskiwacz z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną	O
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	TSG-U		urządzenia wyposażone w tunel	Sz,Us,Wn,Oz
90%	DAL 13.01 do 13.10 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	urządzenia z wentylatorem ZA 24	Sz,Us,Wn,Oz
90%	DA 2.119 do 2.128 wszystkiez rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	urządzenia z wentylatorem ZA 24	Sz,Us,Wn,Oz
90%	SZA 18.01 do 18.04 i 18.13 do 18.16 i 18.33 do 18.36 i 18.53 do 18.56 i 18.73 do 18.76 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	urządzenia z wentylatorem ZA 24	Sz,Us,Wn,Oz
90%	SZA 18.21 do 18.24 i 18.41 do 18.44 i 18.61 do 18.64 i 18.81 do 18.84 i 39.01 do 39.12 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 Cdo 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	urządzenia z wentylatorem ZA 32	Sz,S

90%	NA 15.01 do 15.25 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	urządzenia z wentylatorem ZA 32	Sz,S
90%	DA 2.149 do 2.158 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	urządzenia z wentylatorem ZA 32	Sz,S
90%	AS 19.01 do 19.80		z pionową belką opryskową szczególnie dla szparagów	Wn, Sp, K
90%	HARDI COMMANDER TWIN FORCE Od 300 do 617, wszystkie z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 03 i rozpylaczami krańsowymi Lechler IS 80-03 POM	Ciśnienie rozpylania 1 bar, przepływ powietrza 75 - 80% / prędkość wentylatora 2400 obr / min, kąt strumienia powietrza: 35 - 45% / 5 do 13 °, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Urządzenia o szerokości roboczej 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 33 lub 36 m oraz pomocniczym strumieniem powietrza.	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	DA 2.119 do 2.128 wszystkie z urządzeniem do recyclingu z kolektorów WKR	maksymalna wysokość uprawy 2,20 m, maksymalna szerokość rzędu 2,20 m	urządzenia Wanner z kolektorem WKR	Sz,S
90%	SZA 18.01 do 18.92 wszystkie z urządzeniem do recyclingu z kolektorów WKR	maksymalna wysokość uprawy 2,20 m, maksymalna szerokość rzędu 2,20 m	urządzenia Wanner z kolektorem WKR	Sz,S
90%	DAL 13.01 do 13.10 wszystkie z urządzeniem do recyclingu z kolektorów WKR	maksymalna wysokość uprawy 2,20 m, maksymalna szerokość rzędu 2,20 m	urządzenia Wanner z kolektorem WKR	Sz,S
90%	SZA 18.01 do 18.92 wszystkie z urządzeniem do recyclingu z kolektorów WKR		urządzenia Wanner z kolektorem WKR	Sz,Us,Wn,Oz
90%	DAL 13.01 do 13.10 wszystkie z urządzeniem do recyclingu z kolektorów WKR		urządzenia Wanner z kolektorem WKR	Sz,Us,Wn,Oz
90%	DA 2.119 do 2.128 wszystkie z urządzeniem do recyclingu z kolektorów WKR		urządzenia Wanner z kolektorem WKR	Sz,Us,Wn,Oz
90%	AT 76 do 89 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-2	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz uprawy powinien być wyłączony.	wszystkie urządzenia Vicar z wentylatorem 460	Sz,S
90%	NT 155 do 172 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-2	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz uprawy powinien być wyłączony.	wszystkie urządzenia Vicar z wentylatorem 460	Sz,S
90%	NT 155 do 172 wszystkie z rozpylaczami WIFD90-4	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	wszystkie urządzenia Vicar z wentylatorem 460	Sz,Us,Wn,Oz
90%	AT 76 do 89 wszystkie z rozpylaczami WIFD90-4	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	wszystkie urządzenia Vicar z wentylatorem 460	Sz,Us,Wn,Oz

90%	SZA 18.05 do 18.08 i 18.17 do 18.20 i 18.27 do 18.30 i 18.37 do 18.40 i 18.57 do 18.60 i 18.77 do 18.80 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Opryskiwacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,S
90%	NA 15.26 do 15.40 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Opryskiwacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,S

90%	DA 2.129 do 2.148 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Opryskiwacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,S
90%	NA 15.26 do 15.40 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz	Opryskiwacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,Us,Wn,Oz
90%	DAL 13.11 do 13.15 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz	Opryskiwacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,Us,Wn,Oz
90%	DA 2.09 do 2.12 i 2.129 do 2.148 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz	Opryskiwacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,Us,Wn,Oz
90%	SZA 18.05 do 18.08 i 18.17 do 18.20 i 18.37 do 18.40 i 18.57 do 18.60 i 18.77 do 18.80 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz	Opryskiwacze Wanner z wentylatorem ZA 28	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze sadownicze z urządzeniem do recyclingu z kolektorów WKR		urządzenia Wanner z kolektorem WKR	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze sadownicze z urządzeniem do recyclingu z kolektorów WKR	Maksymalna wysokość uprawy 2,20 m, maksymalna szerokość rzędu 2,20 m	opryskiwacz Wanner z elementem nadbudowy kolektora WKR	Sz,S
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem QU 15H lub QU 16 H wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowny do wewnątrz sadu musi być ograniczony do poziomu 8, a na zewnątrz sadu do poziomu 4. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Wentylator Querstrom, rozpylacze zamontowane przed wylotem strumienia powietrza z wentylatora w kierunku jazdy	Sz,S
90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem QU 15H wszystkiez rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza musi być ograniczony do poziomu 5 po obu stronach opryskiwacza. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Wentylator Querstrom, rozpylacze zamontowane przed wylotem strumienia powietrza z wentylatora w kierunku jazdy	Sz,S

90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem QU 15 H lub QU 16 H wszystkiez rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Wentylator Querstrom, rozpylacze zamontowane przed wylotem strumienia powietrza z wentylatora w kierunku jazdy	Sz,S
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler ES 90-02 Messing		Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar	P,W,Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler ES 90-02 POM		Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar	P,W,Oz
90%	A2 2A70VV z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być zasłonięty pokrywą (od roku produkcji 2005 r.). Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S

90%	A3 3A70VVz rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być zasłonięty pokrywą (od roku produkcji 2005 r.). Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S
90%	A6 6A70VVz rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być zasłonięty pokrywą (od roku produkcji 2005 r.). Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S
90%	A8 8A70VV z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być zasłonięty pokrywą (od roku produkcji 2005 r.). Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VSdo 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S

90%	A10 10A70VV z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być zasłonięty pokrywą (od roku produkcji 2005 r.). Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem 70 VV	Sz,S
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler ES 90-03 mosiądz		Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar	P,W,Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler ES 90-04 POM		Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar	P,W,Oz
90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem QU 14H z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Wentylator QU 14-H, rozpylacze zamontowane przed wylotem strumienia powietrza z wentylatora w kierunku jazdy	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler IS 80-03 POM	Dwustronne opryskiwanie rzędów o następujących wysokościach oprysku - szerokościach pasa: - wys. oprysku 20 cm – szer. pasa 60 cm, - wys. oprysku 30 cm – szer. pasa 70 cm, - wys. oprysku 40 cm – szer. pasa 80 – 100 cm, - wys. oprysku 50 cm – szer. pasa 90 – 120 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar.	Sz,Ch,S,Us,Wn
90%	Urządzenia do ochrony roślin z belkami opryskowymi Wanner - do szparagów		z pionowymi belkami opryskowymi (Wanner) szczególnie dla szparagów	Wn, Sp, K

90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner ZA 28 z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	urządzenia z wentylatorem ZA 28	Sz,S
90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner ZA 28 z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Ponadto, urządzenia należy regulować zgodnie z "Odpowiednie ustawienie i obsługa opryskiwaczy w uprawie winorośli" (www.julius-kuehn.de).	urządzenia z wentylatorem ZA 28	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner ZA 24 z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszym rzędzie winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji+D656. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	urządzenia z wentylatorem ZA 24	Sz,Us,Wn,Oz

90%	Opryskiwacze z wentylatorem Wanner ZA 32 z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	urządzenia z wentylatorem ZA 32	Sz,S
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze belką opryskową do szparagów Hardi NK-SB			Sp
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 05 VS	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze z rozpylaczami Agrotop TD 80-08			Ch
90%	NGR 40 23.01 do 23.16 i 23.33 do 23.48 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	urządzenia z wentylatorem promieniowym GR40 /6	Sz,Us,Wn,Oz
90%	DGR 40 22.01 do 22.16 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	urządzenia z wentylatorem promieniowym GR40 /6	Sz,Us,Wn,Oz
90%	SGR 40 20.01 do 20.16 i 20.33 do 20.48 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	urządzenia z wentylatorem promieniowym GR40 /6	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Hardi Minidrift MD 05-110	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze sadownicze z zestawem dysz Agrotop "Tettnang"	W skrajnym pasie o szerokości 8 m strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony.		Ch

90%	Opryskiwacze sadownicze z zestawem dysz Agrotop "Hallertau"	W skrajnym pasie o szerokości 8 m strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony.		Ch
90%	Urządzenia z pionowymi belkami opryskowymi, rozpylaczami Lechler ID 90-015 C lub Lechler ID 90-02 C lub Lechler ID 90-025 C lub Lechler ID 90-03 C (również w wzajemnych kombinacjach)	Oprysk bez strumienia powietrza.	Urządzenia z pionowym belkami opryskowymi dla upraw rzędowych, takich jak winorośl, szparagi, owoce jagodowe	Wn, Sp, K
90%	Urządzeniaz pionowymi belkami opryskowymi, rozpylaczami Lechler IDK 90-0067 C lub Lechler IDK 90-01 C lub Lechler IDK 90-015 C lub Lechler IDK 90-02 C (również w wzajemnych kombinacjach)	Oprysk bez strumienia powietrza.	Urządzenia z pionowym belkami opryskowymi dla upraw rzędowych, takich jak winorośl, szparagi, owoce jagodowe	Wn, Sp, K
90%	Urządzenia z pionowymi belkami opryskowymi z rozpylaczami Albuz AVI 80-015 lub Albuz AVI 80-02 lub Albuz AVI 80-03 (również w kombinacjach)	Oprysk bez strumienia powietrza.	Urządzenia z pionowym belkami opryskowymi dla upraw rzędowych, takich jak winorośl, szparagi, owoce jagodowe	Wn, Sp, K
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze sadownicze z zestawem rozpylaczy Agrotop "Hochstamm"	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony, z jednostronną osłoną wentylatora i połową prędkości jazdy.	Opryskiwacz z rozpylaczami eżektorowymi i jednostronną osłoną wentylatora	O
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIC 110 05 VP	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	NT 27 do 47 i 58 i 59 i 65 i 66 i 72 do 74 i 95 i 97 i 102 i 108 i 115 i 118 i 124 i 126 i 129 i 133 i 136 i 140 wszystkie z rozpylaczami WIFD90-4	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji, maksymalna wysokość uprawy 1,80 m.	Urządzenia z wentylatorem Turbina 440 Quattro z przedłużeniem rury 50 cm dla górnych dysz.	Sz,Us,Wn,Oz
90%	AT 14 i 15 i 24 do 43 wszystkie z rozpylaczami WIFD90-4	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji, maksymalna wysokość uprawy 1,80 m.	Urządzenia z wentylatorem Turbina 440 Quattro z przedłużeniem belki o 50 cm dla górnych rozpylaczy.	Sz,Us,Wn,Oz

90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner N 36 GA i D 36 GA wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 bar w Lechler AD 90-04 C do 8 bar w Lechler IDK 90-0067 C przy 4 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 5 bar w Albuz AVI 80-01 do 3 bar w Albuz AVI 80-015 do 5 bar w Albuz AVI 80-02 do 8 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Urządzenia z wentylatorem N36	Sz,S
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami TeeJet AIUB 85 03 VS		Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	S
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami TeeJet AIUB 85 025 VS		Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	S
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 025 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 03 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 04 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-025 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 POM lub ID-120-025 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-025 POM	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-025 C wpołączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-025 POM	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-03 POM	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-03 C w polączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar i wysokości belki polowej do 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IS 80-04 POM	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AI 110 05 VS lub TeeJet AIC 110 05 VS lub TeeJet AIC 110 05 VP każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi TeeJet AIUB 85 04 VS	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	115 1150060,12002 i 1150060,12004 i 1150060,20002 i 1150060,20004		Tunel o wysokości 2,65 m i 3,35 m	Sz,S
90%	Securliner 1.1.04 i 2.1.06 i 3.1.06 i 3.2.06 i 3.3.06 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-3	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji.	Urządzenia z wentylatorem PSV 30	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Securliner 1.1.04 i 2.1.06 i 3.1.06 i 3.2.06 i 3.3.06 wszystkie z rozpylaczami WIFD75-3	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji.	Urządzenia z wentylatorem PSV 30	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-04 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POMw połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Lechler IDKS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT MD 05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO ULD 04	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HYPRO ULD 05	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AIXR 110 05 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	RP 49 do 54 i 139 do 144 i 181 do 186 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Maksymalna prędkość WOM 400 obr./min. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 3 bar w Albuz AVI 80-015 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Opryskiwacze z wentylatorem 80 UQ	Sz,S
90%	RP 49 do 54 i 139 do 144 i 181 do 186 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych dwóch rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Prędkość WOM max. 400 obr./min.	Opryskiwacze z wentylatorem 80 UQ	Sz,Us,Wn,Oz

90%	RA 68 do 73 i 98 do 103 i 140 do 145 i 182 do 187 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Maksymalna prędkość WOM 400 obr./min. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 3 bar w Albuz AVI 80-015 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Opryskiwacze z wentylatorem+E712 80 UQ	Sz,S
90%	RA 68 do 73 i 98 do 103 i 140 do 145 i 182 do 187 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych dwóch rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Prędkość WOM max. 400 obr./min.	Opryskiwacze z wentylatorem 80 UQ	Sz,Us,Wn,Oz
90%	AP 43 do 46 i 63 do 66 i 83 do 86 i 103 do 106 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Maksymalna prędkość WOM 400 obr./min. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 3 bar w Albuz AVI 80-015 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Opryskiwacze z wentylatorem 80 UQ	Sz,S
90%	AP 43 do 46 i 63 do 66 i 83 do 86 i 103 do 106 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych 2 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Prędkość WOM max. 400 obr./min.	Opryskiwacze z wentylatorem 80 UQ	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKN 120-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	EUROFOIL CONCORDE 1 do 8	Dawka wody 50 l/ha przepływ powietrza 4 mbar, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm.	Jednostki o szerokości roboczej 18, 20, 21, 24, 28, 30, 32 lub 36 m oraz wspornikiem pneumatycznym	P
90%	AIRBOSS 1 do 11	Dawka cieczy 50 l/ha, ciśnienie powietrza 4 mbar. Minimalna wysokość belki polowej 40 cm	Opryskiwacz AIRBOSS o szerokości roboczej 12, 15, 16, 18, 20 lub 24 m z pomocniczym strumieniem powietrza	P
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AITTJ 60-11004 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 bar do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	106 1060150.26000 i 1060200.26000 i 1060300.26000 każdy z elektroniczną regulacją ilości powietrza „VARIMAS“ 8106990.02800 i Luft-Schutz Satz 8106990.01200 wszystkie z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C i z regulacją rozstawu rzędów do 4 m (8106990.00300)	W pierwszych 6 rzędach należy stosować na regulatorze powietrza VARIMAS protokół opryskiwania krawędzi brzegowych uprawy. W pierwszych trzech skrajnych rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz uprawy musi być wyłączony. W 3 kolejnych rzędach strumień powietrza skierowny do wewnątrz może pracować z 75% wydajnością i z 25% gdy jest skierowany na zewnątrz uprawy. Ciśnienie oprysku wynosi 4,0 bar, a prędkość WOM wynosi maks. 300 obr./min.	Opryskiwacz z układem pneumatycznym 8106990.00900	S
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	NGR56 29.01 do 29.12 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	Urządzenia z wentylatorem promieniowym GR56/6	Sz,Us,Wn,Oz

90%	SGR56 27.01 do 27.12 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	Urządzenia z wentylatorem promieniowym GR56/6	Sz,Us,Wn,Oz
90%	DGR56 28.01 do 28.15 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	Urządzenia z wentylatorem promieniowymGR56/6	Sz,Us,Wn,Oz
90%	KGR56 33.01 do 33.15 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	W pierwszych trzech rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji	Urządzenia z wentylatorem promieniowym GR56/6	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Agrotop AirMix OC 025	Opryskowanie pasowe przy ciśnieniu do 3,0 bar.	Zakres ciśnienia 1,5 do 5,0 bar	Sz,Ch,S,Us,Wn, Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Agrotop AirMix OC 03	Opryskowanie pasowe przy ciśnieniu do 3,0 bar.	Zakres ciśnienia 1,5 do 5,0 bar	Sz,Ch,S,Us,Wn, Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Agrotop AirMix OC 04	Opryskowanie pasowe przy ciśnieniu do 3,0 bar.	Zakres ciśnienia 1,5 do 5,0 bar	Sz,Ch,S,Us,Wn, Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Agrotop AirMix OC 05	Opryskowanie pasowe (także oczyszczanie chmielu)	Zakres ciśnienia 1,5 do 5,0 bar	Sz,Ch,S,Us,Wn, Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-03 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-04 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-04 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-04 w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Agrotop AirMix OC 80-03	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop AirMix 110-05 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-05 w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Agrotop AirMix OC 80-04	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,5 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-025	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze pasowe rozpylaczami Albuz TVI 80-03	Jednostronne opryskowanie pasowe odległość powierzchni opryskiwanej od 30 cm do 50 cm	Zakres ciśnienia 4,0 do 8,0 bar	Sz,Ch,S,Us,Wn, Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI Twin 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-02 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-025 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-03 POM i Lechler IDKN 120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 POM i Lechler IDKN 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-04 C i Lechler IDKN 120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 POM i Lechler IDK 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z mieszanymi rozpylaczami Lechler IDKT 120-05 C i Lechler IDK 120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDKT 120-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z urządzeniem mieszającym Dysza Lechler IDKT 120-06 POM i Lechler IDK 120-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia kombinacji 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Syngenta 130-05	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, należy włączyć ostatnie dwa rozpylacze krańcowe, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI 110 06 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Albuz CVI 80-02	Odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm, rozstawa rozpylaczy 25 cm, maksymalne ciśnienie oprysku (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar, Odległość jednej dyszy do dyszy 25 cm	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 POM	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-03 C	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 C	Opryskiwać skrajnym w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-04 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-025 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	NTR 20 37.13 do 37.18 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	Ciśnienie cieczy ograniczone dla: TeeJet DG 8002 VS do 3 bar; TeeJet DG 8003 VS i TeeJet DG 8004 VS do 4 bar; Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar; Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 bar; Lechler AD 90-04 C do 6 bar; Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar; Lecher IDK 90-01 C, Lecher IDK 90-015 C i Lechler IDK 90-02 C do 5 bar; Albuz CVI 80-01 i Albuz AVI 80-01 do 3 bar; Albuz CVI 80-015, Albuz CVI 80-02, Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar		Sz,S
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler 8002E MS		Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar	P,W,Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler 8002E POM		Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar	P,W,Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler 8003E MS		Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar	P,W,Oz
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Lechler 8004E POM		Zakres ciśnienia 1,5 do 3,0 bar	P,W,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler PRE 130-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 6,0 bar, ostatnie dwa rozpylacze zastąpić rozpylaczami krańcowymi, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W
90%	OSG-NVM2 G8188, G8198 i G7078 z rozpylaczami OIFD75-2	Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 bar w Lechler AD 90-04 C do 8 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 4 bar w Lechler IDK 90-01 C i Lechler IDK 90-02 C do 5 bar w Albuz AVI 80-01 do 3 bar w Albuz AVI 80-015 do 5 bar w Albuz AVI 80-02 do 8 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-015 do 5 bar	Tunelowe urządzenie zawieszane, 2 rzędy, wysokość tunelu 3,50 m	Sz,S

90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop TurboDrop HiSpeed 110-025 w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi Agrotop AirMix OC 80-02	W pasie o o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,5 bar	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 120-06 POM lub IDKT 120-06 POM każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IDKS 80-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID 120-05 C lub ID 120-05 POM każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 POM w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler ID-120-05 C każdorazowo w połączeniu z rozpylaczami krańcowymi IS 80-05 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 4,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-025 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami mieszanymi Lechler IDTA 120-025 C plus 6 x Lechler ID-120-025 POM lub Lechler ID-120-025 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar, 6 x Lechler ID-120-025 POM lub Lechler ID-120-025 C do montażu w środkowej części układu zawieszenia sprzętu	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami mieszanymi Lechler IDTA 120-03 C plus 6 x Lechler ID-120-03 POM lub Lechler ID-120-03 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar, 6 x Lechler ID-120-03 POM lub Lechler ID-120-03 C do montażu w środkowej części układu zawieszenia sprzętu	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym, z rozpylaczami Lechler ITR 80-01 C	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Wydajność wentylatora należy zmniejszyć do max. 20.000 m³ /h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 bar do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym, z max. 3 rozpylaczami Lechler ITR 80-01 C	W pierwszych 3 rzędach winorośli nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Wentylator ma pracować na 1-przełożeniu, obroty WOM wynoszącą maks. 440 obr./min. Tylko do ochrony winorośli.	Zakres ciśnienia 3,0 bar do 20,0 bar	Wn
90%	Opryskiwacz z wentylatorem osiowym o średnicy max. 810 mm (32“) z rozpylaczami Lechler ITR 80-01 C	W skrajnych 5 rzędach strumień powietrza skierowany w stronę strefy buforowej musi być wyłączony. Prędkośc WOM max. 400 obr/min. Ciśnienie cieczy musi być ograniczone do 5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 3,0 do 20,0 bar	Sz,S
90%	GSG-NV-VM G9175, G9177, G9179 i G9180 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	Wentylatory pracują tylko parami podczas obustronnego opryskiwania każdego rzędu winorośli, dolne rozpylacze wszystkich belek opryskowych są wyłączone w tunelu o szerokości do 80 cm.		Wn
90%	Opryskiwacz z wentylatorem poprzecznym QU17-H z rozpylaczem OIFD75-1	W skrajnych 5 rzędach wydajność strumienia powietrza musi być zredukowana do poziomu 1 po obu stronach wentylatora. Ciśnienie cieczy musi być obraniczone dla: TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 5 bar; Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar; Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar; Lechler ITR 80-01 C do 5 bar; Albuz AVI 80-01 i Albuz CVI 80-01 do 5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacz z wentylatorem poprzecznym QU17-H, rozpylacze przed wylotem wentylatora	Sz,S
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSULDQ2004A	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSULDQ2005A	Odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm, maksymalne ciśnienie cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	3 81 VV (V15), 4 81 VV (V15), 5 81 VV (V15), 8 81 VV (V15), 10 81 VV (V15), 15 81 VV (V15) i 20 81 VV (V15) wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W skrajnych 5 rzędach należy wyłączyć strumień powietrza skierowany w stronę strefy buforowej. Maks. prędkość obrotowa WOM do 310 obr/min na pierwszym biegu. Ciśnienie cieczy ograniczone dla: TeeJet DG 8002 VS do 5,0 bar TeeJet DG 8003 VS do 5,0 bar Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C jak również John Deere LDCQ9001 i John Deere LDCQ90015 do 2,0 bar Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4,0 bar Lechler ITR 80-01 C jak również John Deere PSIHCCQ8001 do 5,0 bar Albuz AVI 80-01 do bar Albuz CVI 80-01 do 5,0 bar.	Opryskiwacz z wentylatorem 81 VV (V15)	O
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 03 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 04 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 025 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz) i rozpylacze TeeJet AIC 110 05 VP i cykl roboczy 100 %	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz), rozpylacze TeeJet AITTJ60-110 06 VP i cykl roboczy 100 %	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z TeeJet Dynajet (20 Hz), rozpylacze TeeJet AITTJ60-110 06 VP i cykl roboczy 70 %	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet Dynajet (20 Hz) i rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 06 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 3,0 bar, rozstawa rozpylaczy 25 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 2,0 bar, rozstawa rozpylaczy 25 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 05 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet TTI60-110 02 VP-C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z Lechler Dropleg z TwinSpray Cab, każdorazowo dwie dysze udrzeniowe każda Lechler FT 90-03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,6 bara, należy przyłączyć trzy zestawy opryskowe Dropleg (każda z dwoma rozpylaczami) na końcu belki polowej. Wysokość musi być ustawiona w taki sposób, aby unikać kontaktu z ziemią (gruntem). Należy wykluczyć zabiegi podczas kwitnienia. Tylko do ochrony rzepaku podczas kwitnienia w odległości 50 cm pomiędzy zestawami opryskowymi Dropleg.	Zakres ciśnienia 1,5 do 5,0 bar	P
90%	Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami Lechler FT 90-03		Zakres ciśnienia 1,0 do 4,0 bar. Odległość rozpylaczy od opryskiwanej powierzchni 0,1 m (efektywna szerokość oprysku 25 cm), dla 0,2 m (efektywna szerokość oprysku 50 cm), dla 0,3 m (efektywna szerokość oprysku 65 cm), dla 0,4 m (efektywna szerokość oprysku 80 cm)	P,W,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID-120-06 POM w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID-120-06C w połączeniu z rozpylaczem krańcowym Lechler IS 80-06 POM	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie cieczy do 2,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Kombinacja ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID-120-06 POM	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami Agrotop AVI-OC 80-04	Opryskiwanie pasowe (także w chmielu)	Zakres ciśnienia 2,0 do 7,0 bar	Sz,Ch,S,Us,Wn, Oz

90%	Opryskiwacze typu overline z urządzeniem recyklingu typu "UEZ-RC"z rozpylaczami WIFD50-1	Górna dysza każdej sekcji powinna być zamknięta. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Urządzenia do recyklingu typu "UEZ-RC"	Sz,Us,Wn,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop SoftDrop 110-05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agroplast 8 MS 110 04 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agroplast 8 MS 110 05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami Lechler IDKS 80-05 POM	Opryskiwanie pasowe pod ciśnieniem do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar opryskiwanie obustronne, kąt montażu rozpylaczy (przesunięcie) 0°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokości pasa 30 cm; odległośc 30 cm - szerokość pasa 40 cm; odległość 40 cm szerokość pasa 50 – 60 cm; odległość 50 cm szerokość pasa 60 – 70 cm. Kąt montażu (przesuniecie) 20°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokość pasa 30 - 50 cm, odległość 30 cm - szerokość pasa 60 – 80 cm, odległość 40 cm - szerokość pasa 70 – 100 cm; odległośc 50 cm - szerokość pasa 90 – 130 cm.	Sz,Ch,S,Us,Wn

90%	Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami Lechler IDKS 80-03 POM	Opryskiwanie pasowe pod ciśnieniem do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar opryskiwanie obustronne, kąt montażu rozpylaczy (przesunięcie) 0°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokości pasa 30 cm; odległośc 30 cm - szerokość pasa 40 cm; odległość 40 cm szerokość pasa 50 – 60 cm; odległość 50 cm szerokość pasa 60 – 70 cm. Kąt montażu (przesuniecie) 20°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokość pasa 30 - 50 cm, odległość 30 cm - szerokość pasa 60 – 80 cm, odległość 40 cm - szerokość pasa 70 – 100 cm; odległośc 50 cm - szerokość pasa 90 – 130 cm.	Sz,Ch,S,Us,Wn

90%	Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami Lechler IDKS 80-04 POM	Opryskiwanie pasowe pod ciśnieniem do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar opryskiwanie obustronne, kąt montażu rozpylaczy (przesunięcie) 0°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokości pasa 30 cm; odległośc 30 cm - szerokość pasa 40 cm; odległość 40 cm szerokość pasa 50 – 60 cm; odległość 50 cm szerokość pasa 60 – 70 cm. Kąt montażu (przesuniecie) 20°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokość pasa 30 - 50 cm, odległość 30 cm - szerokość pasa 60 – 80 cm, odległość 40 cm - szerokość pasa 70 – 100 cm; odległośc 50 cm - szerokość pasa 90 – 130 cm.	Sz,Ch,S,Us,Wn

90%	Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami Lechler IDKS 80-025 POM	Opryskiwanie pasowe pod ciśnieniem do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar opryskiwanie obustronne, kąt montażu rozpylaczy (przesunięcie) 0°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokości pasa 30 cm; odległośc 30 cm - szerokość pasa 40 cm; odległość 40 cm szerokość pasa 50 – 60 cm; odległość 50 cm szerokość pasa 60 – 70 cm. Kąt montażu (przesuniecie) 20°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokość pasa 30 - 50 cm, odległość 30 cm - szerokość pasa 60 – 80 cm, odległość 40 cm - szerokość pasa 70 – 100 cm; odległośc 50 cm - szerokość pasa 90 – 130 cm.	Sz,Ch,S,Us,Wn

90%	Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami Lechler IDKS 80-06 POM		Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar opryskiwanie obustronne, kąt montażu rozpylaczy (przesunięcie) 0°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokości pasa 30 cm; odległośc 30 cm - szerokość pasa 40 cm; odległość 40 cm szerokość pasa 50 – 60 cm; odległość 50 cm szerokość pasa 60 – 70 cm. Kąt montażu (przesuniecie) 20°. Odległość do opryskiwanej powierzchni 20 cm - szerokość pasa 30 - 50 cm, odległość 30 cm - szerokość pasa 60 – 80 cm, odległość 40 cm - szerokość pasa 70 – 100 cm; odległośc 50 cm - szerokość pasa 90 – 130 cm.	Sz,Ch,S,Us,Wn
90%	Opryskiwacz polowy z zestawami opryskowymi "Beluga" Agrotop i dwoma rozpylaczami płaskostrumieniowymi Agrotop AirMix 0C 02 z tworzywa sztucznego	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu 1,5 bar. Na skraju pola dwie ostatnie sekcje typu Beluga (każda z 2 rozpylaczami) skierowane w stronę strefy buforowej należy zamknąć. Regulacaja wysokości musi być tak dostosowana, aby uniknąć kontaktu z ziemią i opryskiwania kwiatów. Tylko do ochrony rzepaku podczas kwitnienia w odległości 50 cm między elastycznymi rurami opryskowymi „Beluga”.	Zakres ciśnienia 1,0 do 4,0 bar	P
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-025	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI MINIDRIFT DUO 110-02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 06 VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bara. Odległość od opryskiwanej powierzchni 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger UR110-05	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Wilger UR110-06	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 3,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami HARDI NanoDrift ND 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,0 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami dwuczynnikowymi Agrifac HTA 10/39-TKSS4	W skrajnym pasie o szerokości 20 m rozstawie rozpylaczy 25 cm przy ciśnieniu cieczy 5,0 bar i ciśnieniu powietrza 1,0 bar, odległość do opryskiwanej powierzchnii 30 cm.	Dla ciśnienia cieczy 2,0 do 6,0 bar oraz ciśnieniu powietrza 0,4 do 1,5 bar przy stosunku powietrze - ciecz od 1:2 do 1:6	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz z wentylatorem promieniowym Turbine 456 z rozpylaczami OIFD75-2	W skrajnych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz uprawy musi być wyłączony. Wentylator musi pracować na 1 biegu, a obroty WOM nie mogą przekraczać 350 obr/min. przwydajność strumienia powietrza musi być zredukowana do poziomu 1 po obu stronach wentylatora. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacz z wentylatorem promieniowym Turbine 456	S
90%	Opryskiwacz z wentylatorem promieniowym Turbine 540 z rozpylaczami OIFD75-2	W skrajnych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz uprawy musi być wyłączony. Wentylator musi pracować na 1 biegu, a obroty WOM nie mogą przekraczać 350 obr/min. Wydajność strumienia powietrza musi być zredukowana do poziomu 1 po obu stronach wentylatora. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacz z wentylatorem promieniowym Turbine 540	S
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami TeeJet AITTJ60-110 05 VP	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,5 bar.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere PSULDCQ20025	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,5 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSULDCQ2003	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,5 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSULDCQ2004	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,5 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSULDCQ2005	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 4,0 bar	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSLDACQ2004	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,5 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSGATCQ2004	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSGATCQ2005	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSAULDCQ20025	W pasie oszerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSAULDCQ2003	W pasie oszerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSAULDCQ2004	W pasie oszerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,5 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz z wentylatorem osiowym z rozpylaczami John Deere PSIHCCQ8001	W pierwszych 3 rzędach winorośli strumień powietrza skierowany na zewnątrz plantacji winorośli powinien być wyłączony. Wydajnośc powietrza nie powinna być wyższa niż 20.000 m3/h. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Ciśnienie 3,0 bar do 20,0 bar	Sz, S, W, Oz
90%	Opryskiwacz z wentylatorem osiowym z maksymalnie 3 rozpylaczami John Deere PSIHCCQ8001	W pierwszych trzech rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz plantacji winorośli powinien być wyłączony. Obroty WOM powinny być zredukowane do 440 obr/min. Tylko do opryskiwania winorośli.	Ciśnienie 3,0 bar do 20,0 bar	W
90%	Opryskiwacz z wentylatorem osiowym o średnicy maksymalnej 810 mm z rozpylaczami John Deere PSIHCCQ8001	W pierwszych 5 rzędach należy zmniejszyć prędkość WOM do 400 obr/min i wyłączyć strumień powietrza kierowany na zewnątrz uprawy. Ciśnienie cieczy opryskowej do 5,0 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Ciśnienie 3,0 bar do 20,0 bar	Sz, O
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczmi HARDI NanoDrift ND 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,0 bar, wysokość belki polowej 50 cm	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami HARDI NanoDrift ND 05	W pasie oszerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,0 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze jednorzędowe 40/80, 50/90 i 60/110 lub dwurzędowe 80/130 i 100/150 ze szczotkowymi osłonami, wszystkie z rozpylaczami AG 80 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m ciśnienie cieczy do 6,0 bar. Boczne szczotki mają stykać sie z podłożem. Należy przestrzegać zalecanej dawki cieczy opryskowej.	Szczotkowa osłona rozpylacza mocowana z boku, aby osłonić urządzenie opryskowe w truskawkach	S

90 %	Opryskiwacz promieniowy GR 45 z dyszą WIFD50-1	Opryskiwanie na zewnątrz plantacji winorośli jest zabronione w pierwszych trzech rzędach. Wentylator powinien być ustawiony na 1 biegu, a obroty WOM nie powinny przekraczać 320 obr./min. Ponadto opryskiwacz należy wyregulować zgodnie z zasadmi dobrej techniki opryskiwania winorośli.	Geräte mit Radialgebläse mit Überzeilengestänge GR 45	W
90%	Opryskiwacz polowy z belką z pomocniczym strumieniem powietrza typu Agrifac „Air Flow“, rozstawa rozpylaczy - 25 cm, rozpylacze IDK 90-02 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m ciśnienie cieczy do 2,0 bar, ciśnienie powietrza do 0,5 bar, wysokość opryskiwania 30 cm.	Urządzenie z pomocniczym strumieniem powietrza Agrifac „Air Flow“	P, W, Z
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop RowFan 40-02E, maksymalny kąt ustawienia rozpylaczy 20°	Zabiegi pasowe, maksymalna wysokość opryskiwania 40 cm przy ciśnienieu do 2,0 bar.	Ciśnienie 2,0 do 6,0 bar, Kąt regulacji rozpylaczy (przesunięcie) 7° do 20°. Efektywna szerokość pasa 25 cm przy przesunięciu 20°, 30 cm przy przesunięciu 7°	P
90%	Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami Agrotop RowFan 40-02E		Ciśnienie 2,0 do 6,0 bar, wysokość opryskiwania 20 cm	P, W, Oz
90%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, prędkość robocza do 10 km/godz. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, prędkość robocza do 10 km/godz. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa John Deere Wingssprayer, akres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, prędkość robocza do 10 km/godz. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, Zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, prędkość robocza do 10 km/godz. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, prędkość robocza do 10 km/godz. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar, prędkość robocza do 10 km/godz. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie oszerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3.0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
90%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3.0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
90%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie oszerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3.0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
90%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3.0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
90%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3.0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P

90%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami Albuz CVI 110 015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola ciśnienie do 3.0 bar. Belkę Wingssprayer należy utrzymywać na takiej wysokości, aby stykała się z najwyższymi roślinami, minimalna wysokość opryskiwania 30 cm	Belka polowa John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P
90%	System odchwaszczania ecoRobotix ARA 1.0 z trzema belkami opryskowymi, każda z 52 rozpylaczami, o odległości między rozpylaczami 4 cm i rozpylaczem „Euspray OC1X502”	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, zamykając co drugi rozpylacz (zgodnie z protokołem dla upraw polowych). Odległość do opryskiwanej powierzchni wynosi maksymalnie 20 cm, oslona max. 7 cm (na zewnątrz) i 11 cm (wewnątrz) nad ziemią. Nalezy przestrzegać dopuszczalnego zużycia wody.	Zamontowany czujnik z osłoną	P,Z
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami TeeJet APTJ-11005VP	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu nie wyższym niż 3,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Ciśnienie 2,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami TeeJet APTJ-11006VP	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 3,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami TeeJet APTJ-11004VP	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 3,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Lechler ID-120-06 C	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 2,0 bar.	Zakres ciśnienia 2,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami płaskostrumieniowymi dwuczynnikowymi Agrifac HTA D3-21 TKSS5, rozstawa rozpylaczy 25 cm	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu cieczy nie wyższym niż 5,0 bar i ciśnieniu powietrza niż 1,0 bar, wysokość opryskiwania 30 cm	Dla ciśnienia cieczy 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniem powietrza przed rozpalaczami 0,4 do 1,5 bar, przy stosunku ciśnienie powietrza/ciśnienie cieczy 1:2 do 1;1,5	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere LDAC 90-02	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 40 cm, odległości pomiędzy rozpylaczami 25 cm, ciśnienie do 3,0 bar.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere LDAC 90-015	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 40 cm, odległości pomiędzy rozpylaczami 25 cm, ciśnienie do 2,0 bar.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Albuz AVI-UC 110 03	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnienieu nie wyższym niż 3,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Ciśnienie 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz

90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Albuz AVI-UC 110 04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu nie wyższym niż 3,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Ciśnienie 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Albuz AVI-UC 110 05	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnienieu nie wyższym niż 4,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm	Ciśnienie 3,0 do 7,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczmi Lechler IDK 90-025 w rozstawie co 25 cm	Przy wysokości opryskiwania 40 cm aż do maksymalnego ciśnienia cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczmi Lechler XDT 130-04	Wysokość opryskiwania 50 cm, maksymalne ciśnienie oprysku 8,0 bar. W sąsiedztwie krawędzi pola, dwa skrajne rozpylacze, znajdujące się najbliżej krawędzi pola muszą być zamknięte w celu przeprowadzenia oprysku krawędziowego.	Druckbereich 1,5 bar bis 8,0 bar	A,G,R,Z
90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczmi John Deere LDAC 90-025 w rozstawie co 25 cm	Przy wysokości opryskiwania 40 cm aż do maksymalnego ciśnienia cieczy (8,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
90 %	10 91 VV (1.1 do 1.6, 2.1 do 2.6, 3.1 do 3.6), 15 91 VV (4.1 do 4.6, 5.1 do 5.6, 6.1 do 6.6) i 20 91 VV (7.1 do 7.6, 8.1 do 8.6, 9.1 do 9.6) wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 6 rzędach należy wyłączyć wspomaganie pneumatyczne skierowane na zewnątrz. Maksymalna prędkość WOM: 320 obr./min na biegu 1. Ciśnienie cieczy musi być ograniczone dla TeeJet DG 8002 VS do 3 bar dla TeeJet DG 8003 VS do 4 bar dla Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C jak również John Deere LDCQ9001 i John Deere LDCQ90015 do 2 bar dla Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 bar dla Lechler AD 90-04 C do 8 bar dla Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar dla Lechler IDK 90-01 C, Lechler IDK 90-015 C i Lechler IDK 90-02 C do 5 bar dla Lechler ITR 80-01 C jak również John Deere PSIHCCQ8001 do 5 bar dla Albuz AVI 80-01 do 3 bar dla Albuz AVI 80-015 do 5 bar dla Albuz AVI 80-02 do 8 bar dla Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar	Sprühgeräte mit Gebläse 91 VV	O

90%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agrotop RowFan 40-01E z kołpakiem ustawionym maksymalnie pod kątem 20°	Zabieg pasowy przy maksymalnej wysokości opryskiwania 40 cm aż do maksymalnego ciśnienia cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar, kąt ustawienia rozpylacza (offset) od 0° do 20° - efektywna szerokość pasa: 25 cm przy ustawieniu 20°, 30 cm przy ustawieniu 0°	P
90%	Opryskiwacze pasowe z rozpylaczami Agrotop RowFan 40-01E	Maksymalna wysokość opryskiwania 20 cm	Zakres cisnienia 2,0 do 6,0 bar	P
90%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami Agrotop AirMix 80-02 zamontowanymi co 25 cm	Przy wysokości belki polowej 40 cm aż do maksymalnego ciśnienia cieczy (6,0 bar).	Zakres ciśnienia 1,5 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90 %	GSG-AN-VM G3475, G3175 i G3375, jak również G3476, G3176 i G3376, jak również G3477, G3177 i G3377, jak również G3478, G3178 i G3378 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	Do opryskiwania każdego rzędu winorośli z obydwu stron rzędu należy używać wentylatorów wyłącznie parami (QS-150-2.50 prawa/lewa) - przy zamkniętych najniższych rozpylaczach spośrów wszystkich belek opryskowych - w tunelach o szerokości do 80 cm.	Urządzenia z wentylatorem poprzecznym 1600 mm (QS-150-2.50 prawy/lewy)	Wn
90 %	TSG-A1 2000 do 2004, 2025 do 2029 i 2275 do 2279 jak również TSG-A2 2100 do 2104, 2125 do 2129 i 2375 do 2379		Urządzenie z tunelem TW-1250-2200, 1 i 2 rzędy	Sz,S,Wn,Oz
90 %	GSG-A-VM G2075 bis G2079, G2175 bis G2179, G2275 bis G2279 und G2375 bis G2379 alle mit Düse WIFD50-1	Do opryskiwania każdego rzędu winorośli po obu stronach należy używać wentylatorów wyłącznie parami (QS-150-2.50 prawa/lewa) - przy zamkniętym najniższym rozpylaczu spośród wszystkich belek opryskowych - w tunelach o szerokości do 80 cm.	Urządzenia z wentylatorem poprzecznym 1600 mm (QS-150-2,50 prawy/lewy)	Wn
90 %	Opryskiwacze polowe z rozstawem rozpylaczy 25 cm i rozpylaczami Teejet AIXR8004VK	Wysokość belki polowej do 40 cm, a maksymalne ciśnienie cieczy do 6,0 bar.	Zakres ciśnienia od 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90 %	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Teejet AIXR80025VK rozstawionymi co 25 cm	W skrajnym pasie pola o szerokości 20 m opryskiwać pod ciśnieniem do 1,5 bar. Wysokość opryskiwania do 40 cm.	Zakres ciśnienia od 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90 %	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Teejet AIXR8005VK rozstawionymi co 25 cm.	Maksymalna wysokość opryskiwania 40 cm, a maksymalne ciśnienie cieczy 6,0 bar.	Zakres ciśnienia od 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
90 %	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Agroplast 08DK8MS08C2	W skrajnym pasie pola opryskiwać pod ciśnieniem do 4,0 bar, wysokość opryskiwania 50 cm.	Zakres ciśnienia od 2,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

95%	105 1050100.12000/1 do 1050100.12000/3 i 1050100.13000/1 do 1050100.13000/3 i 1050100.20000/1 do 1050100.20000/3 i 1050150.12000/1 do 1050150.12000/3 i 1050150.13000/1 do 1050150.13000/3 i 1050150.20000/1 do 1050150.20000/3 i 1050200.12000/1 do 1050200.12000/3 i 1050200.13000/1 do 1050200.13000/3 i 1050200.20000/1 do 1050200.20000/3 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS przy 2 barach w TeeJet DG 8003 VS i TeeJet DG 8004 VS przy 3 barach w TeeJet DG 8005 VS przy 5 barach w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C przy 2 barach w Lechler AD 90-02 C, Lechler AD 90-03 C i Lechler AD 90-04 C przy 3 barach w Lechler ID 90-01 i Lechler ID 90-015 przy 5 barach w Lechlerem IDK 90-0067 do 4 bar w Lechler IDK 90-01, Lechler IDK 90-015 i Lechler IDK 90-02 przy 5 barach w Agrotop TD 80-015 do 5 bar w Albuz AVI 80-01 i Albuz AVI 80-015 przy 3 barach w Albuz AVI 80-02 do 5 bar	Urządzenie typu Querstrom	Sz,S
95%	105 1051100.12000 i 1051100.13000 i 1051100.20000 i 1051150.12000 i 1051150.13000 i 1051150.20000 i 1051200.12000 i 1051200.13000 i 1051200.20000 każdorazowo z urządzeniem typu Querstrom 2,75 m lub 3,05 m wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS przy 2 barach w TeeJet DG 8003 VS i TeeJet DG 8004 VS przy 3 barach w TeeJet DG 8005 VS przy 5 barach w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C przy 2 barach w Lechler AD 90-02 C, Lechler AD 90-03 C i Lechler AD 90-04 C przy 3 barach w Lechler ID 90-01 i Lechler ID 90-015 przy 5 barach w Lechlerem IDK 90-0067 do 4 bar w Lechler IDK 90-01, Lechler IDK 90-015 i Lechler IDK 90-02 przy 5 barach w Agrotop TD 80-015 do 5 bar w Albuz AVI 80-01 i Albuz AVI 80-015 przy 3 barach w Albuz AVI 80-02 do 5 bar	Urządzenie typu Querstrom	Sz,S

95%	ZM-DTA 7 do 9 i 13 do 15 wszystkie z regulacją przepływu powietrza i rozpylaczem OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS przy 4 barach w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C przy 2 barach w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C przy 4 barach w Lechler IDK 90-0067 C przy 7 barach w Lechler IDK 90-01 C, Lechler IDK 90-015 C i Lechler IDK 90-02 C przy 8 barach w Albuz AVI 80-01 do 4 bar z Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 przy 5 barach z Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-015 przy 5 barach	Urządzenia z wentylatorem 25.000 m^3/h (wysokie drzewa) i regulacja przepływu powietrza+E810	Sz,S
95%	ZM-DTG 4 do 6 i 19 do 21i 34 do 36 i 49 do 51 wszystkie z regulacją przepływu powietrza i rozpylaczem OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS przy 4 barach w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C przy 2 barach w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C przy 4 barach w Lechler IDK 90-0067 C przy 7 barach w Lechler IDK 90-01 C, Lechler IDK 90-015 C i Lechler IDK 90-02 C przy 8 barach w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 przy 5 barach w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-015 przy 5 barach	Urządzenia z wentylatorem 30.000 m^3/godz (wysokie drzewa) i regulacja przepływu powietrza	Sz,S

95%	106 1060150.20000 i 1060150.24000 i 1060200.20000 i 1060200.24000 każdorazowo z zestawem 8106990.01200 i z rozpylaczem OIFD75-1 - wszystkie z regulacją szerokości rzędów do 4 m (8106990.00300)	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS przy 4 barach w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C przy 2 barach w Lechler AD 90+D812-02 C i Lechler AD 90-03 C przy 4 barach w Lechler IDK 90-0067 C przy 7 barach w Lechler IDK 90-01 C, Lechler IDK 90-015 C i Lechler IDK 90-02 C przy 8 barach w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 przy 5 barach w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 przy 5 barach	Urządzenie z układem hamulca pneumatycznego 8106990.00900	S
95%	KH63 30.01 do 30.06 i 30.09 do 30.14 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowane na zewnątrz uprawy, maksymalna wysokość uprawy 2,50 m. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz AVI 80-015 i Albuz AVI 80-02 do 5 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-015 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem promieniowym H63	S

95%	NH63 30.07, 30.08, 30.15 i 30.16 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi zostać zredukowana do 400 min -1, należy wyłączyć strumień powietrza skierowany na zewnątrz uprawy, maksymalna wysokość roślin 2,50 m. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Albuz AVI 80-01 do 4 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Urządzenia z wentylatorem promieniowym H63	S
95%	GSG-A G2075 do 2078 i G2175 do G2178 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	Wentylatory tylko w parach do zabiegów po obydwu stronach każdego rzędu winorośli		Wn
95%	GSG-AN G3175 z rozpylaczami WIFD50-1	Wentylatory tylko w parach do zabiegów po obydwu stronach każdego rzędu winorośli		Wn
95%	GSG-N G4075 i G4175 i G4275 i G4375 wszystkiez rozpylaczami WIFD50-1	Wentylatory tylko w parach do zabiegów po obydwu stronach każdego rzędu winorośli		Wn
95%	GSG-NV G9175 i G9177L wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	Wentylatory tylko w parach do zabiegów po obydwu stronach każdego rzędu winorośli		Wn
95%	GSG-S G5225 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	Wentylatory tylko w parach do zabiegów po obydwu stronach każdego rzędu winorośli		Wn
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Syngenta 130-05	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m, przy ciśnieniu do 5,0 bar. W obszarze krawędzi pola należy przyłączyć ostatnie dwie dysze przeznaczone do obróbki krawędzi, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko podczas doprowadzania.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W
95%	KTR 14 35.01 do 35.12 wszystkie z rozpylaczami WIFD50-1	Górne rozpylacze w sekcjach opryskowych muszą być zamknięte	Urządzenie z recyrkulacją cieczy Typ „KTR 14“	Sz,Us,Wn,Oz

95%	NTR 20 37.01 do 37.12 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany do wewnątrz uprawy musi być ograniczony do poziomu 8, a na zewnątrz do poziomu 4. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar		Sz,S
95%	NTR 20 37.01 do 37.12 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza musi być ograniczony do poziomu 7 po obu stronach. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lechler IDK 90-02 C do 8 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar		Sz,S
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler PRE 130-05	Opryskiwać w pasie o szerokości 20 m przy ciśnieniu do 5,0 bar. Dwa skrajne rozpylacze na belce polowej zamieńić na krańcowe, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm. Tylko przedwschodowo	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W

95%	Opryskiwacze sadownicze z wentylatorem Wanner 42GA z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Maksymalna prędkość WOM 320 obr./min. Dwa górne rozpylacze po obu stronach opryskiwacza muszą być zamknięte. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 5 bar w TeeJet DG 8003 VS do 5 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 Cdo 4 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacze z wentylatorem 42GA	S
95%	3R2 K1500 z rozpylaczami OIFD75-2	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS do 3 bar w TeeJet DG 8003 VS do 4 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 bar w Lechler AD 90-04 C do 8 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 4 bar w Lechlerem IDK 90-01 C, Lechlerem IDK 90-015 C i Lechlerem IDK 90-02 C do 5 bar w Albuz AVI 80-01 do 3 bar w Albuz AVI 80-015 do 5 bar w Albuz AVI 80-02 do 8 bar w Albuz CVI 80-01, Albuz CVI 80-015 i Albuz CVI 80-02 do 5 bar		Sz,S

95%	KWH Mistral K600-EC2 i K1000-EC2 oraz K1500-EC2 i K2000-EC2 wszystkie z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Ciśnienie rozpylania należy ograniczyć : z TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS przy 4 barach w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C przy 2 barach w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C przy 4 barach w Lechler IDK 90-0067 C przy 7 barach w Albuz AVI 80-01 do 5 bar w Albuz CVI 80-01 do 5 bar	Wentylator promieniowy KWH Mistral	Sz,S
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDTA 120-05 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,5 bar, odległość powierzchni opryskiwanej 50 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacze i urządzenia rozpylające z max. 3 rozpylaczami Lechler ITR 80-01 C	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza powinien być wyłączony i nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Tylko do ochrony winorośli.	Zakres ciśnienia 3,0 bar do 20,0 bar	Wn
95%	Urządzenia rozpylające z rozpylaczami Lechler ITR 80-01 C	W pierwszych 3 rzędach strumień powietrza powinien być wyłączony i nie ma oprysku skierowanego na zewnątrz plantacji. Ciśnienie rozpylania należy ograniczyć do 5 bar.	zakres ciśnienia 3,0 bar do 20,0 bar	Sz,Us,Wn,Oz
95%	Opryskiwacze osiowe o średnicy wentylatora max. 810 mm (32 ") z rozpylaczami Albuz TVI 80-01	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Zakres ciśnienia 5,0 do 25 bar	Sz,S
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-02 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,6 bar, rozstawa rozpylaczy 25 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-015 C	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 1,6 bar, rozstawa rozpylaczy 25 cm, odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

95%	Opryskiwacze z podwójnym wentylatorem osiowym 32 TWIN z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Maksymalna prędkość WOM 320 obr./min, pierwszy bieg. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: dla TeeJet DG 8002 VS i TeeJet DG 8003 VS do 5 bar dla Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar dla Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 4 bar dla Lechler ITR 80-01 C do 5 bar dla Albuz AVI 80-01 do 5 bar dla Albuz CVI 80-01 do 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacze z podwójnym wentylatorem osiowym 32 TWIN	S
95%	Opryskiwacze wentylatorowe Lochmann 80 UQ2-A z rozpylaczami OIFD75-1	W pierwszych 5 rzędach strumień powietrza kierowany na zewnątrz sadu powinien być wyłączony. Maksymalna prędkość WOM 400 obr./min. Ciśnienie opryskiwania musi być zredukowane: w TeeJet DG 8002 VS, TeeJet DG 8003 VS i TeeJet DG 8004 VS do 3 bar w TeeJet DG 8005 VS do 8 bar w Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar w Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 bar w Lechler AD 90-04 C do 8 bar w Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar w Lecher IDK 90-01 C, Lecher IDK 90-015 C i Lechler IDK 90-02 C do 5 bar w Albuz AVI 80-01, Albuz CVI 80-01 i Albuz CVI 80-015 do 3 bar w Albuz AVI 80-015, Albuz AVI 80-02, Albuz CVI 80-02 i TVI 80-01 na 5 bar Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacze z wentylatorem 80 UQ2A	Sz,S

95%	Opryskiwacz z wentylatorem Lochmann 90 UQH2-A z rozpylaczami OIFD75-1	W skrajnych 5 rzędach strumień powietrza skierowany na zewnątrz plantacji musi być wyłączony. Prędkośc WOM max. 400 obr/min. Ciśnienie cieczy musi być ograniczone dla: TeeJet DG 8002 VS, TeeJet DG 8003 VS i TeeJet DG 8004 VS do 3 bar, TeeJet DG 8005 VS do 8 bar, Lechler AD 90-01 C i Lechler AD 90-015 C do 2 bar, Lechler AD 90-02 C i Lechler AD 90-03 C do 3 bar, Lechler AD 90-04 C do 8 bar, Lechler IDK 90-0067 C do 7 bar, Lecher IDK 90-01 C, Lecher IDK 90-015 C i Lechler IDK 90-02 C do 5 bar, Lechler ITR 80-01 C do 5 bar, Albuz AVI 80-01, Albuz CVI 80-01 i Albuz CVI 80-015 do 3 bar, Albuz AVI 80-015, Albuz AVI 80-02, Albuz CVI 80-02 i TVI 80-01 do 5 bar. Opryskiwacz musi być ustawiony zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony sadów (www.inhort.pl).	Opryskiwacz z wentylatorem 90 UQH2-A	Sz,S
95%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami dwuczynnikowymi Agrifac HTA 10/39-TKSS4	W skrajnym pasie o szerokości 20 m z rozpylaczami rozstawionymi co 25 cm, przy ciśnieniu cieczy do 3,0 bar i ciśnieniu powietrza od 0,5 bar do 0,8 bar lub przy ciśnieniu cieczy 4,8 bar i ciśnieniu powietrza 0,8 bar. Odległość do opryskiwanej powierzchni 30 cm.	Dla ciśnień cieczy 2,0 do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniem powietrza 0,4 do 1,5 bar przy stosunku powietrze/ciecz: 1:2 do 1:6	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere PSAULDCQ2005	W pasie o szerokości 20 m sąsiadującym z granicą pola wysokość opryskiwania 50 cm, ciśnienie do 1,5 bar	Zakres ciśnienia 1,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacz z maksymalnie 3 rozpylaczami John Deere PSIHCCQ8001	Nie opryskiwać 3 skrajnych rzędów winorośli. Tylko do opryskiwania strefy owoconośnej.	Ciśnienie 3,0 do 20,0 bar	W
95%	Opryskiwacz z rozpylaczami John Deere PSIHCCQ8001	Nie opryskiwać 3 skrajnych rzędów winorośli. Tylko do opryskiwania strefy owoconośnej. Ciśnienie opryskiwania do 5,0 bar.	Ciśnienie 3,0 do 20,0 bar	B,S,W,Z
95%	Opryskiwacz jednorzedowy 40/80, 50/90 i 60/110 lub dwurzędowy 80/130 i 100/150 z bocznymi osłonami szczotkowymi wszystkie z rozpylaczami AG 80 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar. Boczne szczotki mają stykać się z podłożem. Dawka cieczy powinna być zgodna z etykietą środka ochrony roślin	Osłona opryskiwacza ze szczotkami przymocowanymi z boku w celu osłony zespołu opryskowego w uprawach specjalnych	S

95%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1002 lub PSERCQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z ropzylaczami John Deere PSLDAQ1002 lub PSERCQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1002 lub PSERCQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami PSLDAQ1002 lub PSERCQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1002 lub PSERCQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, Zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

95%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSLDAQ1002 lub PSERCQ10015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 4,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 7,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 7,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 7,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 7,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 7,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

95%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI 110 015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 7,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

95%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami ALBUZ CVI TWIN 110 02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 3,0 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ20015A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, akres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ20015A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ20015A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

95%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ20015A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ20015A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ20015A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 6,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	M700 M724-W-001 do M724-W-048 i M732-W-001 do M732-W-048 i M740-W-001 do M740-W-048 i M724i-W-001 do M724i-W-048 i M732i-W-001 do M732i-W-048 i M740i-W-001 do M740i-W-048 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ2002A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R700 R732i-W-001 do M740i-W-016 i R740i-W-001 do M740i-W-016 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ2002A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

95%	M900 M944-W-001 do M944-W-021 i M952-W-001 do M952-W-021 i M962-W-001 do M962-W-021 i M944i-W-001 do M944i-W-021 i M952i-W-001 do M952i-W-021 i M962i-W-001 do M962i-W-021 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ2002A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R900 R944i-W-001 do R944i-W-021 i R952i-W-001 do R952i-W-021 i R962i-W-001 do R962i-W-021 i R944i-WPD-001 do R944i-WPD-042 i R952i-WPD-001 do R952i-WPD-042 i R962i-WPD-001 do R962i-WPD-042 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ2002A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R4040 R4040i-W-001 do R4040i-W-012 i R4050i-W-001 do R4050i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ2002A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	R4140 R4140i-W-001 do R4140i-W-012 i R4150i-W-001 do R4150i-W-012 wszystkie z rozpylaczami John Deere PSULDQ2002A	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Odległość powierzchni opryskiwanej: ekran belki polowej powinien stykać się z podłożem.	Belka polowa wyposażona w skrzydła typu John Deere Wingssprayer, zakres ciśnienia 2,0 do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	System odchwaszczania ecoRobotix ARA 1.0 z trzema belkami opryskowymi, każda z 52 rozpylaczami, o odległości między rozpylaczami 4 cm i rozpylaczem „Euspray OC1X502”	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 3,0 bar, co drugi rozpylacz musi być zamknięty (zgodnie z protokołem dotyczącym upraw polowych), odległość pomiędzy rozpylaczem i powierzchnią opryskiwaną do 30 cm, osłonę należy ustawić w takim położeniu, aby nie stykała się z podłożem. Należy przestrzegać dopuszczalnego zuzycia wody.	Zamontowany czujnik z osłoną	P,Z

95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami dwuczynnikowymi Agrifac HTA D3-21 TKSS5 rozmieszczonymi co 25 cm	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy przy ciśnieniu cieczy do 3,0 bar i ciśnieniu powietrza 0,5 do 0,8 bar. Wysokość opryskiwania 30 cm	Dla ciśnienia cieczy 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniem powietrza przed rozpalaczami 0,4 do 1,5 bar, przy stosunku ciśnienie powietrza/ciśnienie cieczy 1:2 do 1;1,5	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami dwuczynnikowymi Agrifac HTA D3-21 TKSS5 rozmieszczonymi co 25 cm	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy przy ciśnieniu cieczy do 4,5 bar i ciśnieniu powietrza do 0,9 bar. Wysokość opryskiwania 30 cm	Dla ciśnienia cieczy 2,0 bar do 6,0 bar w połączeniu z ciśnieniem powietrza przed rozpalaczami 0,4 do 1,5 bar, przy stosunku ciśnienie powietrza/ciśnienie cieczy 1:2 do 1;1,5	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere LDAC 90-02	W skrajnym pasie o szerokości 20 m odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm, rozstawa rozpylaczy 25 cm, ciśnienie do 1,6 bar.	Zakres ciśninenia 1,5 bis 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami John Deere LDAC 90-015	W skrajnym pasie o szerokości 20 m odległość powierzchni opryskiwanej 40 cm, rozstawa rozpylaczy 25 cm, ciśnienie do 1,6 bar.	Zakres ciśninenia 1,5 bis 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-025 C rozmieszczonymi co 25 cm	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy przy ciśnieniu cieczy do 2,0 bar, wysokość opryskiwania 30 cm	Ciśnienie 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczmi Lechler IDK 90-03 C w rozstawie 25 cm	Przy wysokości opryskiwania 40 cm aż do maksymalnego ciśnienia cieczy (6,0 bar).	Zakres cisnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz

95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler IDK 90-04 C rozmieszczonymi co 25 cm	Przy wysokości opryskiwania opryskiwania do 40 cm maksymalne ciśnienie cieczy nie powienno być wyższe niż 8,0 bar.	Ciśnienie 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95 %	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Lechler XDT 130-04	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 5,0 bar. Zamknąć dwa ostatnie rozpylacze znajdujące się najbliżej krawędzi opryskiwania. Wysokość belki polowe: 50 cm	Druckbereich 1,5 bar bis 8,0 bar	A,G,R,Z
95%	Opryskiwacz polowy z rozpylaczami John Deere LDAC 90-025 zamontowanymi co 25 cm	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać przy ciśnieniu do 2,0 bar, wysokość belki polowej 40 cm.	Zakres ciśnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczmi John Deere LDAC 90-03 w rozstawie co 25 cm	Przy wysokości opryskiwania 40 cm aż do maksymalnego ciśnienia cieczy (8,0 bar).	Zakres cisnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95%	Opryskiwacze polowe z rozpylaczmi John Deere LDAC 90-04 w rozstawie co 25 cm	Przy wysokości opryskiwania 40 cm aż do maksymalnego ciśnienia cieczy (8,0 bar).	Zakres cisnienia 1,5 do 8,0 bar	P,W,Z,Oz
95 %	Opryskiwacze polowe z z rozpylaczami Teejet AIXR8004VK rozstawionymi co 25 cm	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać pod ciśnieniem do 1,5 bar, wysokość belki polowej 40 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz
95 %	Opryskiwacze polowe z rozpylaczami Teejet AIXR8005VK z rozstawą 25 cm.	W skrajnym pasie o szerokości 20 m opryskiwać pod ciśnieniem do 1,5 bara, wysokość belki polowej 40 cm.	Zakres ciśnienia 1,0 bar do 6,0 bar	P,W,Z,Oz

Symbol	Nazwa
Ch	chmiel
K	krzewy jagodowe
L	lasy
M	ochrona w magazynach
N	grunty nieuprawiane
O	wysokie drzewa > 6m
Os	pod osłonami
Oz	rośliny ozdobne
P	uprawy polowe
S	sady
Sp	szparagi
Sz	szkółkarstwo
Us	uprawy specjalne
W	warzywa
Wn	winorośl

Z	użytki zielone